

| SLIKA | OPIS | PAKOV. | CIJENA za pakov. | Popusti | | OZNAKA | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | | Kol. | % | | | | |
| <p>Šine tipa "J"</p> <p>JS2A2 JS2A mm 21 mm 9 mm 9</p> <p>JS2B2 JS2B mm 21 mm 9</p> <p>JS3 mm 20 mm 7 mm 20</p> | <p>Aluminijska šina "Classic Rail" bijele boje. Podnosi maksimalni teret od 20 kg za metar. Na šinu se postavljaju bijele okomite aluminijske šipke ili perlon konop fiksiran sa kukicom JS36.</p> | dužina 2 m | 5,20 | 5 10 20 | 10% 15% 20% | JS2A2 | | | |
| | | dužina 3 m | 7,80 | | | JS2A | | | |
| | <p>Aluminijska šina "Classic Rail Plus" bijele boje. Podnosi maksimalni teret od 50 kg za metar. Na šinu se postavljaju bijele okomite aluminijske šipke.</p> | dužina 2 m | 7,20 | | | JS2B2 | | | |
| | <p>Bijela aluminijska šina "Classic-Up Rail" bijele boje. Podnosi maksimalni teret od 20 kg za metar. Postavlja se na strop odgovarajućim vijcima (ozn. JS2BV). Na šinu se mogu postaviti samo okomite aluminijske šipke.</p> | dužina 3 m | 13,00 | | | JS3 | | | |
| <p>JS36</p> | Bijela metalna kukica koja se koristi ukoliko se želi postaviti perlon konop na šinu JS2A. | 1 | 0,90 | 10 50 | 15% 20% | JS36 | | | |
| | Vijci (okrugle glave 3,3x45 mm) sa odgovarajućom ovojnicom (univerzalna 6 mm), potrebni za fiksiranje šina JS2A, JS2B i JS3. | Vijak | 100 | 9,00 | 5 | 10% | JS2BVC | | |
| | | Ovojnica | 200 | 13,50 | 5 | 10% | JS2BV | | |
| | | | 100 | 3,50 | 5 | 10% | JS1CT | | |
| <p>JS221 JS222 JS353</p> | <p>Bijela okomita čelična šipka promjera 2 mm. Prikladna za vješanje teških slika, do maksimalne težine od 20 kg.</p> | Dužina 1 metar | 1 | 0,80 | 5 20 50 | 20% 30% 40% | JS221 | | |
| | <p>Oprugasta klizna kuka za okomitu šipku promjera 2 mm. Podnosi maksimalni teret od 3 kg. Cijena za pakovanje od 25 komada.</p> | Dužina 2 metra | 1 | 1,20 | 5 20 50 | 20% 30% 40% | JS222 | | |
| <p>JS231 JS232 JS233 JS234 JS235 JS351 JS352</p> | <p>Bijela okomita čelična šipka promjera 3 mm. Prikladna za vješanje teških slika, do maksimalne težine od 20 kg.</p> | Dužina 1 metar | 1 | 1,50 | 5 20 50 | 20% 30% 40% | JS231 | | |
| | | Dužina 1,5 metra | 1 | 2,00 | | | JS232 | | |
| | | Dužina 2 metra | 1 | 2,50 | | | JS233 | | |
| | | Dužina 2,5 metra | 1 | 2,80 | | | JS234 | | |
| | | Dužina 3 metra | 1 | 3,50 | | | JS235 | | |
| | | <p>Oprugasta klizna kuka za okomitu šipku promjera 3 mm. Podnosi maksimalni teret od 20 kg. Cijena za pakovanje od 5 komada.</p> | | pakov. 5 kom | | | 2,50 | 5 20 | 10% 15% |
| <p>Oprugasta klizna kuka za okomitu šipku promjera 3 mm sa jezičkom za vješanje. Podnosi maksimalni teret od 10 kg. Cijena za pakovanje od 5 komada.</p> | | pakov. 5 kom | 2,60 | 5 20 | 10% 15% | JS352 | | | |
| <p>JS21 JS22 JS23 JS24 JS211 JS212 JS213</p> | <p>Bijela okomita aluminijska šipka 4x4 mm. Prikladna za vješanje teških slika, do maksimalne težine od 40 kg. "S" krivina dozvoljava da šipka kao i slika prijanjaju uz zid. Međutim, treba napomenuti da sa kukom JS31 (prikazana ovdje ispod) slika oстане odmaknuta od zida otprilike 1,5 cm.</p> | Dužina 1 metar | 1 | 3,20 | 5 20 50 | 10% 20% 30% | JS21 | | |
| | | Dužina 1,5 metra | 1 | 4,00 | | | JS22 | | |
| | | Dužina 2 metra | 1 | 4,50 | | | JS23 | | |
| | | Dužina 2,5 metra | 1 | 5,40 | | | JS24 | | |
| | | Dužina 1 metar | 1 | 5,70 | | | JS211 | | |
| | | Dužina 1,5 metra | 1 | 7,10 | | | JS212 | | |
| <p>JS31 JS311 JS312 JS313 JS314</p> | <p>Bijela okomita čelična šipka 4x4 mm. Prikladna za vješanje veoma teških ovira. Maksimalni teret 100 kg.</p> | Dužina 2 metra | 1 | 12,50 | 5 20 50 | 10% 15% 20% | JS213 | | |
| | | <p>Kuka niklovana samoblokirna, 4 mm debljine. Prikladna za aluminijsku okomitu šipku. Podnosi teret od 20 kg.</p> | 1 | 1,50 | | | 10 50 200 | 15% 20% 30% | JS31 |
| | | <p>Kuka niklovana samoblokirna, 4 mm debljine. Prikladna za aluminijsku okomitu šipku. Podnosi teret od 60 kg.</p> | 1 | 2,70 | | | 5 20 50 | 10% 15% 20% | JS311 |
| | | <p>Kuka niklovana samoblokirna, 4 mm debljine. Prikladna za aluminijsku okomitu šipku. Podnosi teret od 100 kg.</p> | 1 | 3,50 | | | 5 20 50 | 10% 15% 20% | JS312 |
| <p>JS313 JS314</p> | <p>Kuka niklovana samoblokirna, 4 mm debljine. Prikladna za aluminijsku okomitu šipku. Podnosi teret od 100 kg.</p> | 1 | 4,70 | 5 20 50 | 10% 15% 20% | JS313 | | | |
| | <p>Kuka niklovana sa mehanizmom protiv krađe, 4 mm debljine. Prikladna za aluminijsku okomitu šipku. Podnosi teret od 60 kg.</p> | 1 | 3,40 | 5 20 50 | 10% 15% 20% | JS314 | | | |
| | <p>Aluminijska šina "Deco Rail" bijele boje. Na šinu se postavljaju dekorativni okviri opisani ovdje ispod.</p> | dužina 2 m | 6,00 | 5 10 20 | 10% 15% 20% | JS6 | | | |
| <p>Dekorativni okviri</p> <p>JS6B JS6M JS6C</p> | <p>Dekorativni okvir "Basic" bijele boje. Dimenzije profila 4x4,5 cm</p> | dužina 2 m | 9,00 | 5 10 20 | 10% 15% 20% | JS6B | | | |
| | <p>Dekorativni okvir "Modern" bijele boje. Dimenzije profila 9x9 cm</p> | dužina 2 m | 14,00 | 5 10 20 | 10% 15% 20% | JS6M | | | |
| | <p>Dekorativni okvir "Classic" bijele boje. Dimenzije profila 8x8 cm</p> | dužina 2 m | 26,00 | 5 10 20 | 10% 15% 20% | JS6C | | | |
| | Ljepilo "Decofix Pro" za fiksiranje okvira na šinu i na zid. | 300 ml | 4,00 | 5 | 10% | JS1016 | | | |
| | Ljepilo "Decofix Extra" za međusobno spajanje dva okvira. | 80 ml | 7,50 | 5 | 10% | JS1015 | | | |
| <p>RASVJETA SLIKA</p> | <p>Šina "Combirail Pro Light" služi za vješanje i rasvjetu slika. Poluge sa lampama mogu se jednostavno umetnuti na bilo kojem dijelu šine. Postavljanje na zidu je veoma jednostavno: 1) Na zidu izraditi rupe za postavljanje konektora na razdaljini od otprilike 30 cm jedna od druge; 2) Zaviti konektore na zidu; 3) Jednostavnim pritiskom fiksirati šinu na konektore; 4) Postaviti kapice na krajevima šine.</p> | Šina 2 metara, obuhvaća: • 6 vijka + 6 ovojnica za vijke • 6 konektora • 2 kapice za krajeve | dužina 2 m | 30,00 | 5 | 10% | JS57 | | |
| | | Šina 3 metara, obuhvaća: • 9 vijka + 9 ovojnica za vijke • 9 konektora • 2 kapice za krajeve | dužina 3 m | 45,00 | 5 | 10% | JS58 | | |
| | Elegantne poluge sa sistemom zakačenja. Veoma jednostavno umećivanje na bilo kojem dijelu šine. Halogene lampe (koje se posebno naručuju) fiksiraju se na poluzi. | Poluga 50 cm dužine | 1 | 21,00 | 5 | 5% | JS615 | | |
| | | Poluga 70 cm dužine | 1 | 25,00 | 5 | 5% | JS617 | | |
| | | Poluga 100 cm dužine | 1 | 30,00 | 5 | 5% | JS62 | | |
| | Halogene lampe sa direktnom rasvjetom. | 35 watt | 1 | 5,00 | 5 | 5% | JS6535 | | |
| | | 50 watt | 1 | 5,00 | 5 | 5% | JS6550 | | |
| | | 7 watt | 1 | 36,00 | 5 | 5% | JS6607 | | |
| | Halogene lampe Led sa toplom rasvjetom. | 4 watt | 1 | 30,00 | 5 | 5% | JS6604 | | |
| | | 20 watt | 1 | 13,50 | 5 | 5% | JS6620 | | |
| | | 35 watt | 1 | 13,50 | 5 | 5% | JS6635 | | |
| | Halogene lampe sa hladnom rasvjetom koja ne izmjenjuje boje i daje efekat sunčeve svjetlosti, pružajući difuznu rasvjetu koja ističe sliku. | 50 watt | 1 | 13,50 | 5 | 5% | JS6650 | | |
| | | 100 watt | 1 | 30,00 | | | JS71 | | |
| | | 300 watt | 1 | 85,00 | | | JS733 | | |
| <p>JS761 JS762 JS763</p> | Plosnati konektor. Služi za kontinuitet struje između dviju šina jedna do druge. | 1 | 4,00 | 3 | 8% | JS752 | | | |
| | | Kutni konektor za kontinuitet električne struje između dviju šina koje se spajaju okomito u kutevima. | zatvoreni kut na 90° | 1 | 7,80 | 3 | 8% | JS761 | |
| | | | otvoreni kut na 90° | 1 | 7,80 | 3 | 8% | JS762 | |
| | | | okomiti kut na 90° | 1 | 12,00 | 3 | 8% | JS763 | |
| | Električni terminal za spajanje niskog napona između transformatora i aluminijskog provodnika koji se nalazi unutar šine JS56. Dužina kabela 3 metara. | 1 | 13,50 | 5 | 10% | JS753 | | | |