

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Länge mm	Packung	€ pro		Code	ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Durchm. mm	Länge mm	Packung	€ pro		Code			
				Packg.	Stck.							Packg.	Stck.		Skonto %	Skonto %	
	Hochwertige Kupferstifte "2 Leoni". Zum Anbringen von Bilderösen geeignet.	7	Kg 1 (20.000St.)	11,00		12407		Holzschrauben Hohlkopf	Eisenvermessing	1,4	7	1.000 Schr.	15,50	3	8%	TTS1407	
		8	Kg 1 (16.500St.)	10,50		12408				1,6	10	1.000 Schr.	15,50	3	8%	TTS1610	
		10	Kg 1 (12.500St.)	9,50	3	8%				12410	2	10	1.000 Schr.	15,50	3	8%	TTS2010
		12	Kg 1 (9.000St.)	9,00	10	12%				12412	2,2	13	1.000 Schr.	15,50	3	8%	TTS2213
		14	Kg 1 (6.800St.)	8,50						12414	3	8	500 Schr.	5,00	3	8%	131T8
	Rundkopfnägel aus vermessingtem Eisen. Stärke 1,5 mm.	10	Kg 1 (6.200St.)	11,00	3	8%	12610		Holzschrauben Flacher Kreuzkopf.	Eisenvermessing	3	10	500 Schr.	5,20	3	8%	131T10
		12	Kg 1 (5.250St.)	10,80	10	12%	12612				4	16	500 Schr.	6,50	3	8%	131F16
	Stifte aus Eisen. Stärke 1 mm.	20	Kg 0,5	4,50	3	8%	1225		Holzschrauben walziger Kopf	Eisenvermessing	3	10	2.000 Schr.	8,00	3	8%	TC2907
		30	Kg 2,5	18,00	3	8%	1233				2,9	7	1.000 Schr.	4,00	3	8%	TC2910
	Eisenstifte. Zum Befestigen des Keilrahmens. Stärke 1,5 mm.	35	Kg 1	4,70	3	8%	1235		Holzschrauben walziger Kopf	Eisenvermessing	2,9	10	1.000 Schr.	4,20	3	8%	TC2910D
		20	50 Tüten zu 100 Stück	12,00	3	8%	12920				2,9	13	1.000 Schr.	4,40	3	8%	TC2913
	Kopfloze Stahlstifte. Stärke 0,9 mm	20	10 Tüten zu 100 Stück	4,00	3	8%	1292D		Holzschrauben Hohlkopf	Eisenvermessing	2,9	16	1.000 Schr.	4,50	3	8%	TC2916
		25	10 Packungen zu 100 Stück	3,70	3	8%	127S				3,9	13	1.000 Schr.	6,20	3	8%	TS3913
	Nägel aus gehärtetem brüniertem Stahl, vermessingter Kopf. Stärke 2 mm. Für schwere Bilder.	20	1 Packung zu 100 Stück	2,00	5	10%	12820		Holzschrauben Hohlkopf	Eisenvermessing	3,9	16	1.000 Schr.	6,80	3	8%	TS3916
		25	1 Packung zu 100 Stück	2,10	20	20%	12825				3,9	19	1.000 Schr.	7,30	3	8%	TS3919
		30	1 Packung zu 100 Stück	2,20	pro Typ		12830				4	16	100 Schr.	2,40	3	8%	HVC
	Nägel "Blitz Strong" Stärke 2,5 mm. Gehärteter, verm. Stahl mit Gleitring.	23	1 Tüte zu 10 Stück	1,00	5	20%	CB12		Schrauben für Griffe Flachkopf.	Eisenvermessing	1,000	Schr.	8,00	3	8%	HV	
		20	50 Tüten zu 100 Stück	2,00	20	30%	12820				1,000	Schr.	8,00	3	8%	HV	
	Nägel zu 18 mm für Nagler F18. (Siehe Seite 44)	18	1 Packung zu 10.000 St.	7,40	5	6%	G18D		Schrauben für Griffe Runder Kreuzkopf.	Eisenvermessing	4	25	100 Schr.	2,30	3	8%	HVLC
		12	1 Packung zu 7.000 St.	6,20	10	10%	G12				1,000	Schr.	6,50	3	8%	HVL	
	Nägel zu 12 mm für Nagler F12. (Siehe Seite 44)	12	1 Packung zu 7.000 St.	6,20	10	10%	G12		Gewinde-schrauben Kreuzkopf	Eisenvermessing	3,3	38	100 Schr.	4,90	3	8%	AS6C
		12	1 Packung zu 7.000 St.	6,20	24	15%	G12				500	Schr.	10,00	3	8%	AS6F	
	Nägel zu 12 mm für Nagler F12. (Siehe Seite 44)	12	1 Packung zu 7.000 St.	6,20	10	10%	G12		Gewinde-schrauben Kreuzkopf	Eisenvermessing	3,3	38	1.000 Schr.	16,50	3	8%	AS6
		12	1 Packung zu 7.000 St.	6,20	24	15%	G12				1.000	Schr.	16,50	3	8%	AS6	

SICHERHEITSAUFHÄNGER

Um Bilder sicher aufzuhängen und um Diebstahl- und Beschädigungsrisiken zu vermindern.

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PACKUNG	€ pro		CODE		
			Pack.	Menge %			
	Sicherheitsaufhängesystem "CB212". Es besteht aus zwei Plättchen aus vermessingtem Stahl, die an den zwei horizontalen oder vertikalen Rahmenseiten angebracht werden. Dann werden die Platten mit Schrauben und Dübel an der Wand befestigt.	Tüteninhalt: - 2 Plättchen - 2 Wandschrauben - 2 Dübel - 4 Holzschrauben	0,75	5 25 100	20% 35% 40%	CB212	
	Sicherheits-Aufhänger "Spring Lock". Funktionsweise: 1. Mit den 4 Schrauben, die der Packung beigelegt sind, wird eine "Brückenplatte" an der Rückseite der vertikalen Rahmenseiten angebracht. 2. An der Wand werden 2 Schrauben (beigelegt) befestigt, aber nicht ganz angezogen. 3. Der Rahmen wird an die Wand gehängt, so daß die Schraubenköpfe in die Löcher der zwei Platten eingreifen. 4. Mit SL1 wird eine Feder eingesetzt, die den Rahmen blockiert.	Tüte mit Zubehör für 1 Rahmen	1,90	10 50 100 200	20% 30% 40% 45%	SL	
	Tüte mit Zubehör für 25 Rahmen	24,00	5 20	5% 10%	SLF		
	Werkzeug zum Blockieren (oder Lösen) der "Spring-Lock"-Feder	1 Stück	1,90	3 10	8% 15%	SL1	
	Sicherheits-Aufhänger AS. Funktionsweise: 1. An den zwei Enden der Rahmenoberseite zwei Platten mit horizontaler Nut anbringen. Eine weitere Platte wird in der Mitte der Rahmenunterseite befestigt. 2. In die Wand 3 T-Schrauben auf der Höhe der drei Platten einschrauben. 3. Das Bild an die Wand hängen und den Kopf der 3 Schrauben in die 3 Nuten einschieben. Das ist nur dann möglich, wenn der Schraubenkopf horizontal ist. 4. Mit dem geeigneten Werkzeug (siehe Abbildung unten) alle drei Schrauben auf vertikale Position bringen. Jetzt hängt das Bild sicher an der Wand; um es zu entfernen, muß wiederum das Werkzeug verwendet werden.	Tüte für 1 Rahmen mit: - 3 Platten für den Rahmen - 6 Schrauben für die Platten - 3 T-Schrauben mit Dübeln	2,50	5 10 20	5% 10% 15%	AS	
	Tüte für 10 Rahmen mit: - 30 Platten für die Rahmen - 60 Schrauben für die Platten - 30 T-Schrauben mit Dübeln	14,00	5 10	5% 10%	AS10		
	Eine Alternative zum oberen System ist die Verwendung von 2 Konsolen statt der 2 T-Schrauben am oberen Rahmenrand. In die 2 Konsolen (mit C gekennzeichnet) werden die 2 am Rahmen befestigten Platten eingeschoben. Dann folgt die gleiche Prozedur wie oben.	Tüte für 1 Rahmen mit: - 3 Platten für den Rahmen - 6 Schrauben für die Platten - 2 Konsolen - 2 Schrauben mit Dübeln - 1 T-Schraube mit Dübel	2,30	5 10	10% 15%	ASW	
	Werkzeug zum Einschrauben der T-Schrauben. (Bitte separat bestellen).	1 Stück	1,70	5 10	20% 30%	AS9	
Die einzelnen Elemente können auch separat bestellt werden:		Platten zur Befestigung am Rahmen	Packung zu 100 Stück	9,00	3	8%	AS1C
		Schrauben zum Anbringen der Platte am Rahmen. Länge 10 mm, Durchm. 2,9 mm.	Packung zu 100 Stück	2,20	3	8%	TC2910C
		Konsolen zum Aufhängen der Rahmen	Packung zu 1.000 Stück	75,00	3	8%	AS1
		T-Druckschrauben. Länge 39, Durchmesser 6 mm	Packung zu 100 Stück	2,20	3	8%	TC2910C
		T-Druckschrauben. Länge 39, Durchmesser 6 mm	Packung zu 1.000 Stück	4,20	10	15%	TC2910
		Plastikdübel zur Befestigung an der Wand	Packung zu 100 Stück	9,00	3	8%	AS3C
		Plastikdübel zur Befestigung an der Wand	Packung zu 1.000 Stück	80,00	3	8%	AS3
		Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 10 Stück	3,00	10	8%	AS4D
		Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 100 Stück	29,00	3	8%	AS4C
		Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 1.000 Stück	140,00	3	8%	AS4
	Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 100 Stück	3,30	3	8%	AS7C	
	Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 100 Stück	5,50	3	8%	AS5C	
	Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 100 Stück	4,90	3	8%	AS6C	
	Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Packung zu 500 Stück	10,00	3	8%	AS6F	