

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PACK	PREIS	Skonto		CODE			
				St.	%				
	Vorreiber für Photorahmen aus vermessingtem Eisen. Lochdurchmesser 1,80 mm.	mm 17 200 1000	4,30 9,00	3 3	6% 6%	182D 182			
	Vorreiber für Photorahmen aus Glanzmessing. Lochdurchmesser 1,80 mm.	mm 28 200 1000	9,70 33,00	3 3	6% 6%	183GD 183G			
	Rahmenfeder aus vernickeltem, gehärtetem Stahl. Zum Anbringen der Rückwand bei Photorahmen.	mm 17 200 1000	6,50 19,00	3 3	6% 6%	183D 183			
	Lamellen aus vermessingtem Eisen zur Befestigung von Gemälden mit Keilrahmen am Rahmen. Nützlich, wenn die Keilrahmentiefe größer ist als der Rahmenfalz. Lochdurchm. 2,75 mm. 1) Lamelle mit 2 Schrauben an der Rahmen-Innenseite befestigen; 2) Keilrahmen in den Rahmen einführen; 3) Lamelle über den Keilrahmen biegen; 4) Lamelle mit 1 Schraube am Keilrahmen befestigen.	klein Höhe 25 mm 100 500	5,30 15,00	3 3	6% 6%	2401C 2401			
		mittel Höhe 35 mm 100 500	7,00 22,00	3 3	6% 6%	2402C 2402			
		gross Höhe 45 mm 100 500	8,20 28,00	3 3	6% 6%	2403C 2403			
		mm 30 1000	15,00	3	6%	2813			
	Feder aus geöltem Stahl zum Fixieren von Keilrahmen. Durchmesser des Loches 2,75 mm.	mm 50 500	13,50	3	6%	2815			
		mm 60 500	15,00	3	6%	2816			
		mm 55 200 1000 7000	12,50 43,00 255,00	3 3 3	6% 6% 6%	298D 298M 298			
	Flache Drehfeder aus vernickeltem Eisen. Wir mit einer Niete, die am Loch angebracht wird (ø mm 5), an der Rückwand befestigt. Die Feder wird gedreht und die Spitze in die Einkerbung des Rahmens eingeführt. Besonders für Alurahmen geeignet.	A 100	5,50	3	6%	2203C			
		B 100	7,00	3	6%	2204C			
		C 100	7,00	3	6%	2205C			
	Eckenverstärkung aus verzinktem Eisen. Kann auch als versteckte Bilderöse benutzt werden.	klein mm 24 50 250	11,00 40,00	3 3	6% 6%	3902C 3902D			
		gross mm 32 50 250	17,20 66,00	3 3	6% 6%	3903C 3903D			
	Klammern für Schattulen aus vermessingtem Eisen.	rechts 200 1000	11,50 39,00	3 3	6% 6%	391D2 391D			
		links 200 1000	11,50 39,00	3 3	6% 6%	391S2 391S			
	Scharniere aus vermessingtem Eisen.	mm 13x15 Löchern 1,5 mm 200 1000	7,00 19,00	3 3	6% 6%	C15D C15			
		mm 13x20 Löchern 1,5 mm 200 1000	7,80 23,00	3 3	6% 6%	C20D C20			
		mm 13x25 Löchern 1,5 mm 200 1000	8,80 28,00	3 3	6% 6%	C25D C25			
		mm 20x20 Löchern 3,8 mm 100 500	5,70 14,00	3 3	6% 6%	CLC CL			
		mm 15 mm 20 mm 25 mm 20 mm 13							
	Aufhängewinkel aus vermessingtem Eisen. Zur Verstärkung der Rahmengehrungen bei großen Rahmen. Seitenlänge 50 mm.	Typ A Abstand und Löcher entsprechen der Bilderöse A2 (Seite 4) oder den langen Ösen 2136-2139 (Seite 5)	100	5,30	3	6%	188A		
		Typ B Einfacher Winkel	100	5,30	3	6%	188B		
	Selbstklebende runde Filzknöpfe. Zur Isolierung des Bildes von der Wand, um den Luftdurchzug sicherzustellen und Feuchtigkeitsbildung zu verhindern. Lieferbar in zwei Größen: Durchm. 12 mm und 14 mm	Durchmesser 12 mm Stärke 1 mm	Tüte zu 28 Stück 1 Tüte	0,60	10 50 100	50% 60% 65%	F201		
			Rolle zu 1.000 Stück 1 Rolle	10,30	3	6%	F21		
			Rolle zu 10.000 Stück 1 Rolle	55,00	3	6%	F22		
		Durchmesser 14 mm Stärke 3 mm	Tüte zu 15 Stück 1 Tüte	0,32	10 50 100	50% 60% 65%	F301		
	Transparente, selbstklebende Gummisaugnäpfcchen (bumpon), aus Polyurethan. Sie werden unter den Photohaltern angebracht und schützen jede Oberfläche.	Durchmesser 11 mm Stärke 4 mm	Tüte zu 242 Stück 1 Tüte	5,20	5 21	5% 10%	213B		
	Bänder aus Gummilatex zum Zusammenhalten von Rahmenteilen. Bis zur 5fachen Größe ausdehnbar. Preis pro Packung.	Breite 10 mm Breite 10 mm Breite 15 mm Breite 15 mm	Durchmesser 10 cm Durchmesser 20 cm Durchmesser 30 cm Durchmesser 40 cm	10 Bänder pro Packg.	2,30 4,00 8,60 14,50	5 5 5 5	6% 6% 6% 6%	E10 E20 E30 E40	
		Breite 8 mm Breite 8 mm	Durchmesser 12 cm Durchmesser 15 cm	Kg 1 Kg 1	7,20 7,20	3 3	6% 6%	EP12 EP15	
	Sortierte Gummiringe. Geeignet zum Zusammenhalten von Leistenstücken, Zuschnitten usw.	Durchmesser 8 cm	Kg 1	5,60	5	6%	EG8		
		1 Posterleistenpaar zu 99 cm	weiss	0,85	10 50 200	40% 45% 50%	954B 954N		
			schwarz	0,85	500	55%	955B		
1 Posterleistenpaar zu 68 cm	weiss	0,60	pro Typ	955N					
	schwarz	0,60							
	Posterleisten. Jede Leiste ist mit Aufhänger versehen. Die Leisten können mit einer Schere leicht geschnitten und auf die gewünschte Länge gebracht werden. Sondermasse können mit einem Zuschlag von 25 Euro feste Kosten und 0,28 Euro/Meter bei einer Mindestmenge von 1000 Leisten geliefert werden. Mindestmenge pro Typ: 10 Paar								
	Griffe für Tablett Preis pro Stück (nicht pro Paar) Schrauben sind im Preis nicht enthalten und müssen separat bestellt werden. Siehe unten.	Photo	Finish	Länge	Stärke	Preis	St.	%	Code
			Glanzgold	mm 105	mm 4	2,40	10 20 50 pro Typ	10% 15% 18%	H1L
			Glanzgold	mm 73	mm 4	2,20			H1
			Gold	mm 117	mm 10	2,85			H2L
			Gold	mm 86	mm 10	2,60			H2
			Glanzgold	mm 104	mm 10	2,50			H3L
			Glanzgold	mm 72	mm 10	2,30			H3
			Glanzgold	mm 96	mm 8	3,10			H4L
			Glanzgold	mm 64	mm 8	2,50			H4
			Gold	mm 106	mm 8	4,00			H5L
			Gold	mm 72	mm 8	3,50			H5
			Gold	mm 116	mm 10	4,40			H6L
			Gold	mm 75	mm 10	3,50			H6
			Bronze	mm 116	mm 10	4,40			HB6L
			Bronze	mm 75	mm 10	3,50			HB6
			Eisenschrauben mit ausgesetztem Flachkopf. Stärke 4 mm, Länge 16 mm. Geeignet, um Griffe anzubringen.	Pack. € Skonto St. % Code	100 2,40 3 8% HVC				
1.000 8,00 3 8% HV									
	Eisenschrauben mit Rundkopf. Stärke 4 mm, Länge 25 mm. Geeignet, um Griffe an Schubladen anzubringen.	Pack. € Skonto St. % Code	100 2,30 3 8% HVLC						
		1.000 6,50 3 8% HVL							