# CLOUS

| ILLUSTRATION | DESCRIPTION | Long. mm | PAR | € par boîte | Remise Q.té | Remise % | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semences de 1re qualité, marque "2 Leoni". Appropriées à la pose de certains types d'attaches. Épaisseur : 1 mm | 7 | Kg 1 (20.000pcs) | 11,00 | 3 | 8% | 12407 |
| | | 8 | Kg 1 (16.500pcs) | 10,50 | 10 | 12% | 12408 |
| | | 10 | Kg 1 (12.500pcs) | 9,50 | per | type | 12410 |
| | | 12 | Kg 1 ( 9.000pcs) | 9,00 | | | 12412 |
| | | 14 | Kg 1 ( 6.800pcs) | 8,50 | | | 12414 |
| | | 16 | Kg 1 ( 5.500pcs) | 8,10 | | | 12416 |
| | | 20 | Kg 1 ( 4.800pcs) | 7,80 | | | 12420 |
| | Clous tête bombée, fer laitonné. Épaisseur : 1,5 mm | 10 | Kg 1 (6.200pcs) | 11,00 | 3 | 8% | 12610 |
| | | 12 | Kg 1 (5.250pcs) | 10,80 | 10 | 12% | 12612 |
| | | 16 | Kg 1 (4.150pcs) | 10,50 | per | type | 12616 |
| | Semences acier bruni, tête large. Fixation des toiles aux châssis. | 12 | Kg 0,5 | 4,50 | 3 | 8% | 1225 |
| | | | Kg 2,5 | 16,50 | 3 | 8% | 122 |
|  | Pointes en fer Épaisseur : 1 mm | 20 | Kg 2,5 | 18,00 | 3 | 8% | 1232 |
| | | 30 | Kg 2,5 | 18,00 | 3 | 8% | 1233 |
|  | Pointes en fer Pour fixer la toile au passe-partout. Épaisseur : 1,5 mm | 35 | Kg 1 | 4,70 | 3 | 8% | 1235 |
|  | Epinales en acier sans tête. Épaisseur : 0,9 mm | 20 | 50 boîtes de 100 pcs | 12,00 | 3 | 8% | 12920 |
| | | | 10 boîtes de 100 pcs | 4,00 | 3 | 8% | 1292D |
|  | Pointes en acier laitonné, tête striée. Épaisseur : 1,3 mm | 25 | 10 boîtes de 100 pcs | 3,70 | 3 | 8% | 127S |
| | Clous acier trempé bruni, tête laiton. Épaisseur : 2 mm. Pour l'accrochage des tableaux lourds. | 20 | 1 boîte de 100 pcs | 2,00 | 5 | 10% | 12820 |
| | | 25 | 1 boîte de 100 pcs | 2,10 | 20 | 20% | 12825 |
| | | 30 | 1 boîte de 100 pcs | 2,20 | 50 | 25% | 12830 |
| | | | | | per | type | |
|  | Clous "Blitz Strong" Épaisseur: 2,5 mm. Acier trempé laitonné avec rondelle. | 23 | 1 boîte de 10 clous | 1,00 | 5 | 20% | CB12 |
| | | | | | 20 | 30% | |
| | | | | | 50 | 35% | |
| | | | | | 200 | 40% | |
| | | | 1 boîte de 100 clous | 4,50 | 3 | 8% | CB12C |
|  | Pointes de 18 mm pour riveuse F18. (voir page 44) | 18 | 1 boîte de 10.000 pointes | 7,40 | 5 | 6% | G18D |
| | | | | | 10 | 10% | |
| | | | | | 20 | 15% | |
|  | Pointes de 12 mm pour riveuse F12. (voir page 44) | 12 | 1 boîte de 7.000 pointes | 6,20 | 5 | 6% | G12 |
| | | | | | 10 | 10% | |
| | | | | | 24 | 15% | |

# VIS

Vis avec tête plate : la longueur comprend la tête.
Vis avec tête ronde : la longueur ne comprend pas la tête.

| ILLUSTRATION | DESCRIPTION | | Diam. mm | Long. mm | PAR | € par boîte | Remise Q.té | Remise % | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vis à bois. Tête plate. | Fer laitonné | 1,4 | 7 | 1.000 vis | 15,50 | 3 | 8% | TTS1407 |
| | | | 1,6 | 10 | 1.000 vis | 15,50 | 3 | 8% | TTS1610 |
| | | | 2 | 10 | 1.000 vis | 15,50 | 3 | 8% | TTS2010 |
| | | | 2,2 | 13 | 1.000 vis | 15,50 | 3 | 8% | TTS2213 |
|  | Vis à bois. Tête plate à croix. | Fer laitonné | 3 | 8 | 500 vis | 5,00 | 3 10 | 8% 15% | 131T8 |
| | | | 3 | 10 | 500 vis | 5,20 | 3 10 | 8% 15% | 131T10 |
| | | | 4 | 16 | 500 vis | 6,50 | 3 10 | 8% 15% | 131F16 |
| | Vis à bois. Tête cylindrique. | Fer zingué | 2,9 | 7 | 1.000 vis | 4,00 | 3 10 | 8% 15% | TC2907 |
| | | | 2,9 | 10 | 1.000 vis | 4,20 | 3 10 | 8% 15% | TC2910 |
| | | | | | 2.000 vis | 8,00 | | | TC2910D |
| | | | 2,9 | 13 | 1.000 vis | 4,40 | 3 10 | 8% 15% | TC2913 |
| | | | 2,9 | 16 | 1.000 vis | 4,50 | 3 10 | 8% 15% | TC2916 |
| | Vis à bois. Tête plate. | Fer zingué | 3,9 | 13 | 1.000 vis | 6,20 | 3 10 | 8% 15% | TS3913 |
| | | | 3,9 | 16 | 1.000 vis | 6,80 | 3 10 | 8% 15% | TS3916 |
| | | | 3,9 | 19 | 1.000 vis | 7,30 | 3 10 | 8% 15% | TS3919 |
|  | Vis pour poignées. Tête plate. | Fer zingué | 4 | 16 | 100 vis | 2,40 | 3 | 8% | HVC |
| | | | | | 1.000 vis | 8,00 | 3 | 8% | HV |
|  | Vis pour poignées. Tête ronde à croix. | Fer zingué | 4 | 25 | 100 vis | 2,30 | 3 | 8% | HVLC |
| | | | | | 1.000 vis | 6,50 | 3 | 8% | HVL |
|  | Vis autofi-letées. Tête croix. | Fer zingué | 3,3 | 38 | 100 vis | 4,90 | 3 | 8% | AS6C |
| | | | | | 500 vis | 10,00 | 3 | 8% | AS6F |
| | | | | | 1.000 vis | 16,50 | 3 | 8% | AS6 |

# ATTACHES DE SÉCURITÉ

Elles présentent l'avantage de mieux fixer le cadre au mur évitant ainsi tout risque de chute accidentelle mais aussi de réduire les possibilités de vols ou de dommages.

| ILLUSTRATION | DESCRIPTION | PAR | € par boîte | Remise Q.té | Remise % | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Système d'attaches de sécurité "CB212" constitué de deux plaquettes d'acier laitonné fixées grâce à des vis sur les deux côtés horizontaux ou bien sur les deux côtés verticaux du cadre. Les deux plaquettes sont ensuite fixées au mur avec des vis et des tampons. | Kit comprenant :<br>- 2 plaquettes<br>- 2 vis à mur<br>- 2 tampons pour les vis<br>- 4 vis à bois | 0,75 | 5<br>25<br>100 | 20%<br>35%<br>40% | CB212 |
|  | Système d'attaches de sécurité "Spring Lock". Il fonctionne ainsi:<br>1. Fixer une applique "pontée" sur la partie postérieure des deux côtés verticaux du cadre en utilisant les 4 vis incluses dans le sachet.<br>2. Fixer 2 vis au mur (fournies avec l'ensemble, ainsi que les tampons plastiques) à la hauteur des appliques déjà montées sur le cadre.<br>3. Appliquer ensuite le cadre au mur, de sorte que la tête des deux vis pénètre dans les interstices situés sur chacune des 2 appliques.<br>4. Puis avec la clé spéciale (réf.SL1), introduire le ressort qui bloque le cadre. | Kit comprenant<br>le nécessaire pour 1 cadre | 1,90 | 10<br>50<br>100<br>200 | 20%<br>30%<br>40%<br>45% | SL |
| | | Kit comprenant<br>le nécessaire pour 25 cadres | 24,00 | 5<br>20 | 5%<br>10% | SLF |
| | Clé pour bloquer (ou débloquer) le ressort "Spring Lock" | 1 clé | 1,90 | 3<br>10 | 8%<br>15% | SL1 |
|  | Système d'attaches de sécurité "AS". Il fonctionne ainsi :<br>1) Aux 2 extrémités du côté supér. du cadre, fixer 2 appliques à rainure horizontale ; une autre applique est fixée sur la partie inférieure, au centre.<br>2) À la hauteur des 3 appliques, river au mur 3 vis en forme de T.<br>3) Approcher le cadre du mur en ayant soin de bien faire coïncider les 3 vis avec les rainures des 3 appliques.<br>4) Au moyen d'une clé spéciale, placer la tête des vis en position verticale en leur imprimant un quart de tour ; le cadre est alors solidement ancré et ne peut plus être décroché sans l'aide de la clé en question. | Kit pour 1 cadre comprenant :<br>- 3 appliques à rainure<br>- 6 vis pour fixer les appliques<br>- 3 vis en "T" et tampons | 2,50 | 5<br>10<br>20 | 5%<br>10%<br>15% | AS |
| | | Kit pour 10 cadres comprenant :<br>- 30 appliques à rainure<br>- 60 pour fixes les appliques<br>- 30 vis en "T" et tampons | 14,00 | 5<br>10 | 5%<br>10% | AS10 |
|  | Une variante du système précédent consiste à utiliser, dans la partie supérieure du cadre, 2 crochets plats à la place des 2 vis en "T".<br>On suspend sur les 2 crochets, les 2 appliques préalablement montées sur le cadre.<br>La suite de l'opération est identique à la précédente. | Kit pour 1 cadre comprenant :<br>- 3 appliques à rainure<br>- 6 vis pour fixes les appliques<br>- 2 crochets<br>- 2 vis avec tampons<br>- 1 vis en "T" avec tampon | 2,30 | 5<br>10 | 10%<br>15% | ASW |
| | Clé pour la fixation des vis en "T" (vendue séparément) | 1 clé | 1,70 | 5<br>10 | 20%<br>30% | AS9 |
| Les éléments des systèmes de sécurité peuvent être fournis séparément : | | | | | | |
| | Appliques à fixer sur le cadre | par 100 pièces | 9,00 | 3 | 8% | AS1C |
| | | par 1.000 pièces | 75,00 | 3 | 8% | AS1 |
| | Vis pour fixer l'applique au cadre. Longueur 10 mm. Diamètre 2,9 mm | par 100 pièces | 2,20 | 3 10 | 8% 15% | TC2910C |
| | | par 1.000 pièces | 4,20 | | | TC2910 |
|  | Crochets plats pour suspendre les cadres | par 100 pièces | 9,00 | 3 | 8% | AS3C |
| | | par 1.000 pièces | 80,00 | 3 | 8% | AS3 |
| | Vis à expansion en "T". Longueur 39 mm. Diamètre 6 mm | par 10 pièces | 3,00 | 10 | 8% | AS4D |
| | | par 100 pièces | 29,00 | 3 | 8% | AS4C |
| | | par 1.000 pièces | 140,00 | 3 | 8% | AS4 |
|  | Tampons plastique pour la fixation murale — diam. 6 (pour les vis des crochets) | par 100 pièces | 3,30 | 3 | 8% | AS7C |
| | diam. 8 (pour la vis en "T") | par 100 pièces | 5,50 | 3 | 8% | AS5C |
| | Vis pour fixation murale du crochet "C". Long. 38 mm. Diamètre 3,3 mm | par 100 pièces | 4,90 | 3 | 8% | AS6C |
| | | par 500 pièces | 10,00 | 3 | 8% | AS6F |