



Ce système permet l'accrochage rationnel des tableaux sans dommage pour les murs. Très utile pour galeries, musées, expositions, locaux publics. Les rails sont facilement fixés avec des vis et des connecteurs. Les cadres sont accrochés à la hauteur désirée sur un fil très résistant et transparent ou une tringle verticale. Notre technicien est à votre disposition pour tout renseignement.

| ILLUSTRATION                          | DESCRIPTION  | PAR                            | PRIX par boîte   | Remise          |                   | REF.              |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|--|----------|-------|---|--------------------------|------|--|-----|------|
|                                       |  |                                |  | Qté             | %                 |                   |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | <b>Rail "Click Rail"</b><br>Rail en aluminium.<br>Se fixe au mur par les connecteurs JS1D ou JS1E (à commander séparément) qui sont fixés au mur tous les 40 cm. Poids maximum toléré : 20 Kg par mètre.   | Blanc opaque (peut être peint) | long. 2 m  | 5,30            | 5<br>10<br>20     | 10%<br>15%<br>20% | JS1A2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | long. 3 m                      | 7,80   | JS1A            |                   |                   |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Couleur aluminium              | long. 2 m  | 5,20            | par type          |                   | JS1B2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | long. 3 m                      | 7,00   | JS1B            |                   |                   |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Connecteur de fixation au mur et jonction des Click Rails.<br>Se fixe au mur avec des vis et tampons tous les 40 cm. Le rail est ensuite appliqué par pression.  | Pour mur régulier              | 10   | 2,70            | 5                 | 10%               | JS1DT  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Pour mur irrégulier            | 50   | 6,00            | 5                 | 10%               | JS1D   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Vis                            | 100  | 6,80            | 5                 | 10%               | JS1CVC   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 200  | 10,00           | 5                 | 10%               | JS1CV  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Tampon                         | 100  | 3,60            | 5                 | 10%               | JS1CT  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 2  | 1,35            | 6                 | 10%               | JS1F2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Caches.<br>Utilisés pour couvrir les extrémités du rail.   | Blanc                          | 25   | 3,50            | 5                 | 10%               | JS1F   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Gris   | 2               | 1,35              | 6                 | 10%  | JS1G2    |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Blanc                          | 25   | 3,50            | 5                 | 10%               | JS1G   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 2  | 1,40            | 6                 | 10%               | JS1L2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Connecteurs angulaires.<br>Utilisés pour joindre 2 rails, dans les angles intérieurs et extérieurs.  | Blanc                          | 10   | 2,50            | 5                 | 10%               | JS1L   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Gris   | 2               | 1,40              | 6                 | 10%  | JS1M2    |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | Blanc mat                      | 10   | 2,50            | 5                 | 10%               | JS1M   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 2  | 1,40            | 6                 | 10%               | JS1M2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | <b>Rail "Click Rail Pro"</b><br>Rail blanc en aluminium. On peut le peindre. Poids maximum toléré : 50 Kg par mètre.   | Blanc mat                      | long. 2 m  | 9,00            | 5<br>10<br>20     | 10%<br>15%<br>20% | JS4A2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | long. 3 m  | 14,50           | par type          |                   | JS4A   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Connecteurs de fixation au mur des "Click Rail Pro".   | Blanc                          | 20   | 5,80            | 6                 | 10%               | JS4DV  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 100  | 14,00           |                   |                   | JS4D   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Vis avec tampons pour fixer les connecteurs JS4D au mur.   | Vis + tampon                   | 50   | 5,00            | 6                 | 10%               | JS4CV  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 200  | 18,00           |                   |                   | JS4C   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Caches pour couvrir les extrémités du rail "Click Rail Pro".   | Blanc                          | 25   | 4,00            | 6                 | 10%               | JS4F   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 10   | 3,00            | 6                 | 10%               | JS4L   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Connecteurs angulaires p. joindre 2 rails "Click Rail Pro" perpendiculaires.   | Blanc                          | 25   | 4,00            | 6                 | 10%               | JS4F   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | 10   | 3,00            | 6                 | 10%               | JS4L   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | <b>Rail "Top Rail"</b> à fixer directement au plafond.<br>On peut le peindre. Poids maximum toléré : 20 Kg par mètre. Le prix est é par rail (pas par mètre).  | Blanc mat                      | long. 2 m  | 3,80            | 5<br>10<br>20     | 10%<br>15%<br>20% | JS1T2  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | long. 3 m  | 5,60            | par type          |                   | JS1T   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Vis avec tampons pour fixer le "Top Rail" au plafond.  | Vis                            | 100  | 4,00            | 5                 | 10%               | JS1TV  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Tampon   | 100             | 3,20              | 5                 | 10%  | JS1TT    |       |   |                          |      |  |     |      |
| <b>Fils en perlon et en acier</b><br> | <b>Fil en perlon de 2 mm de diamètre + boucle</b><br>Peut être accroché sans rail en utilisant un clou.  | Long. 2 mètres                 | 1  | 0,80            | 10<br>50<br>100   | 15%<br>20%<br>25% | JS37   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Long. 3 mètres   | 1               |                   |                   | 1,05   | JS38     |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | <b>Fil en perlon de 2 mm de diamètre avec douille hexagonale.</b><br>Le fil est inséré et fait glisser dans le Click Rail. Poids max.: 15 Kg.  | Long. 2 mètres  |                   |                   | 1  | 0,90     | JS63  |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 3 mètres   | 1        | 1,10  | JS64  |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | <b>Fil en perlon de 2 mm de diamètre avec douille "Twister"</b><br>Il peut être inséré à n'importe quel endroit du rail. Une fois la douille insérée, il faut la tourner. Poids maximum toléré: 20 Kg.             | Long. 1 mètre   |                   |                   | 1  | 1,65     | JS781 |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 2 mètres   | 1        | 1,80  | JS782   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 3 mètres   | 1        | 1,95  | JS783   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | <b>Fil en acier de 1,8 mm de diamètre avec douille "Twister"</b><br>Le fil en acier peut être utilisé avec le rail couleur aluminium et le crochet référence JS40 pour cadres lourds. Poids maximum toléré: 15 Kg. | Long. 1 mètre   |                   |                   | 1  | 3,00     | JS811 |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 1,5 mètre  | 1        | 3,10  | JS812   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 2 mètres   | 1        | 3,20  | JS813   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 2,5 mètres   | 1        | 3,30  | JS814   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 3 mètres   | 1        | 3,40  | JS815   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 3 mètres   | 1        | 3,40  | JS815   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | <b>Tringle blanche vertical en métal avec douille "Twister"</b><br>Poids maximum toléré: 20 Kg. Diamètre 2 mm. Elle peut être insérée facilement du bas à n'importe quel endroit du rail.                          | Long. 1 mètre   |                   |                   | 1  | 3,80     | JS96  |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Long. 2 mètres   | 1        | 4,80  | JS98  |                          |      |  |     |      |
|                                       | Twister remote. Outil utilisé pour faciliter l'insertion du bas du fil Twister. Longueur 100 cm.   | 1                              | 13,50  |                 |                   |                   | TWR  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Fil en perlon sans douille métallique, diamètre 2 mm, pour créer des longueurs différentes. Il peut être utilisé avec la douille métallique JS42, qui est fixée par une petite vis. Poids maximum toléré de la douille : 10 Kg.                    | 100 mt                         | 12,00  | 5               | 10%               | JS41C             |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       | Douille nickelée à fixer au fil en perlon. Poids maximum toléré : 10 Kg  | 1                              | 0,35   | 10<br>50<br>100 | 20%<br>30%<br>40% | JS42              |  |          |       |   |                          |      |  |     |      |
| <b>Crochets</b><br>                   | Petit crochet pour cadres légers. Vis latérale de blocage et régulation. A appliquer au fil en perlon. Poids maximum toléré : 4 Kg   | 1                              | 0,55   | par type        |                   |                   | JS33   |          |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Crochet pour cadres lourds. Vis latérale de blocage et régulation. A appliquer au fil en perlon. Poids maximum toléré : 7 Kg               | 1        | 1,00  | 10<br>25<br>50<br>200   | 15%<br>20%<br>25%<br>30% | JS32 |  |     |      |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   |  |          |       | Crochet. Vis latérale de blocage et régulation. A appliquer au fil en perlon. Poids maximum toléré : 5 Kg | 1                        | 0,75 | 200  | 30% | JS39 |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   | Crochet avec une molette qui le bloque à la hauteur désirée. A appliquer au fil en perlon ou au fil en acier. Poids maximum toléré : 15 Kg | 1        | 1,70  |   |                          |      | par type   |     | JS40 |
|                                       |  |                                |  |                 |                   |                   |  |          |       |   |                          |      | Crochet avec une molette qui le bloque à la hauteur désirée. On le règle en pressant la partie haute du crochet. Idéal pour le fil en perlon, et celui en acier. Pourvu d'un système de fermeture pour bloquer le cadre. Poids max. toléré : 15 Kg | 1   | 2,65 |
|                                       | <b>Rail "Info Rail"</b> pour suspendre tout type de documents, photos, posters, recettes, listes de courses ou dessins des enfants. Inklus connecteurs JS1 et caches pour les extrémités. Le rail se fixe au mur en utilisant les connecteurs JS1. | couleur aluminium              | Long. 3 mètres   | 1               | 23,00             | 5<br>10<br>20     | 10%<br>15%<br>20%  | JSBA3    |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Long. 1 mètre  | 1               | 8,00              |                   |  | JSBA1    |       |   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  | couleur blanche                | Long. 3 mètres   | 1               | 23,00             |                   |  | par type |       | JSBB3   |                          |      |  |     |      |
|                                       |  |                                | Long. 1 mètre  | 1               | 8,00              |                   |  |          |       | JSBB1   |                          |      |  |     |      |