

Si votre compresseur recharge pendant plus de 30 minutes dans l'heure, c'est qu'il est trop faible. N'oubliez pas d'évacuer l'eau de condensation au moins une fois par semaine. Nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement. Tous nos compresseurs répondent aux normes de sécurité de la CE.

ILLUSTRATION	DESCRIPTION	Utilisation conseillée:	Prix	Réf.
	Compresseur silencieux HP 1/2 - 50/24 - Air aspiré/minute : 50 litres - Réservoir 24 litres - Watt : 340 - Volt : 220 - Moteur monophasé HP 0,5 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression, 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 40 décibels - Encombrement : cm 40x40xh60 - Poids : 26 kg	Pour 1 assembleuse ou 3/4 pistolets pneumatiques	420	343
	Compresseur silencieux 2 moteurs HP 1 - 100/24 - Air aspiré/minute : 100 litres - Réservoir 24 litres - Watt : 680 - Volt : 220 - 2 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 47 décibels - Encombrement : cm 33x70x54 - Poids : 42 kg	Pour 1 assembleuse ou 1 guillotine pneumatique ou 4/5 pistolets pneumatiques	685	3431
	Compresseur silencieux 2 moteurs HP 1 - 100/50 - Air aspiré/minute : 100 litres - Réservoir 50 litres - Watt : 680 - Volt : 220 - 2 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 47 décibels - Encombrement : cm 33x105xh57 - Poids : 57 kg	Pour 1 assembleuse ou 1 guillotine pneumatique ou 5/6 pistolets pneumatiques	835	3432
	Compresseur silencieux SIL-AIR 150/50 (fabrication Werther) - Air aspiré/minute : 150 litres - Réservoir 50 litres - Watt : 1020 - Volt : 220 - 3 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 49 décibels - Encombrement : cm 40x86x75 - Poids : net Kg 75 - gros Kg 83	Pour 2 assembleuses ou 1 guillotine pneumatique ou 1 scie double lame ou 5/6 pistolets pneumatiques	1.130	3433
	Compresseur silencieux SIL-AIR 200/100 (fabrication Werther) - Air aspiré/minute : 200 litres - Réservoir 100 litres - Watt : 1360 - Volt : 220 - 4 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 49 décibels - Encombrement : cm 40x127x65 - Poids : net Kg 95 - gros Kg 100	Pour 2 assembleuses ou 1 guillotine pneumatique ou 1 scie double lame ou 6/7 pistolets pneumatiques	1.600	3434
	Compresseur non silencieux Tiger 212 (fabrication Fini) - Air aspiré/mn : 200 litres - Réservoir 24 litres - Volt : 230 - Moteur monophasé HP 1,5 - 1 cylindre - Pression max : 10 atmosphères - Pressostat électrique automatique, soupape de sécurité, Manomètre de contrôle de pression, Réducteur de pression, robinet de sortie - Intensité sonore : 77 décibels - Encombrement : cm 65x31xh60 - Poids : 25 kg	Pour 1 assembleuse et 4/5 pistolets pneumatiques. Etant très bruyant, le compresseur doit être mis dans une pièce séparée de l'atelier.	130	345
	Compresseur non silencieux Supertiger 262 (fabrication Fini) - Air aspiré/minute : 245 litres - Réservoir 50 litres - Moteur monophasé HP 2 - 1 cylindre - Pression max : 10 atmosphères - Pressostat électrique automatique, soupape de sécurité, manomètre de contrôle de pression, réducteur de pression, robinet de sortie. - Intensité sonore : 79 décibels - Dim : cm 88x35xh65 - Poids : 36 kg	Pour 1 assembleuse, 1 guillotine pneumatique, 5/6 pistolets pneumatiques Etant très bruyant, le compresseur doit être mis dans une pièce séparée de l'atelier.	240	346

ACCESSOIRES pour COMPRESSEURS

Illustration	Description	Prix	Remise		Réf.	Illustration	Description	Prix	Remises		Réf.	
			Qté	%					Qté	%		
	Systèmes de suspension. Ils servent à tenir l'outil soulevé (cloueuse, pistolet, etc) pendant le travail de façon à ne pas encombrer le banc de travail.	19,00	3	6%	3501		mâle	1,10	3	10%	3480	
			pour outils de 0,5 à 1,5 kg	femelle			1,10	3	10%	3481		
	pour outils de 1,5 à 3 kg	21,00	3	6%	3502			1,80	3	10%	3483	
	Filtre, 1/4"	19,00	3	6%	3471		mâle	0,80	3	10%	3484	
	Lubrificateur, 1/4"	25,00	3	6%	3472		femelle	0,80	3	10%	3484F	
	Filtre-régulateur et manomètre, 1/4	39,00	3	6%	3473			2,80	3	10%	3485	
	Groupe filtre régulateur lubrificateur pour assembleuse, 1/4"	66,00	3	6%	3474		Robinet de conduit linéaire Mâle femelle, 1/4"	3,90	3	10%	3486	
	Manomètre, 1/4"	4,00	3	10%	3475		Ruban en téflon pour les garnitures - mm 12x10 mètres	1,00	3	10%	348T	
Nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement	Réducteur de pression sans filtre, 1/4"	26,00	3	6%	3475R		Huile pour compresseur silencieux. Flacon 1 litre.	7,00	3	6%	343L	
	Robinet rapide profil Italia avec ressort, 6x8 mm	3,50	3	10%	3476		Fluide pour nébuliseurs. Flacon 1 litre.	9,00	3	6%	3487	
	Branchement rapide profil Italia avec ressort, 6x8 mm	1,40	3	10%	3477		Tuyau spirale, sans raccord. Longueur 30 mètres, 6x8 mm	23,00	3	6%	349	
	Embout à baïonnette avec ressort, 6x8 mm	1,40	3	10%	3478			long. 5 m	8,00	3	6%	348R5
		mâle	0,80	3	10%	3479			5 m	6,50	3	10%
							10 m		10,00	3	10%	3488D
		femelle	0,80	3	10%	3479F	50 m		33,00	3	10%	3488F
							100 m		58,00	3	10%	3488C