





ILLUSTRATION	DESCRIPTION	Prix	Remises		Réf.																												
			Qté	%																													
	<p>Pistolet américain Frame Master, manuel. Tire des fléchettes rigides. La structure anti-chocs en résine renforcée lui confère une grande robustesse, ainsi qu'une légèreté et une souplesse d'utilisation appréciables. Utilise des fléchettes grand format (16 mm) ou petit format (9,4 mm).</p>	59	3 10	5% 10%	FM																												
	<p>Pistolet américain Frame Master, pneumatique. Propulse rapidement des fléchettes de droite à gauche ou vice et versa en ayant soin de maintenir la machine appuyée contre le cadre. Maxi chargeur (250 fléchettes).</p>	325	3	5%	FMP																												
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Fléchettes pour Frame Master</td> <td>Petites (mm 9,4)</td> <td>5.000 pces</td> <td>12,50</td> <td rowspan="2">5 20 50 100</td> <td rowspan="2">10% 15% 18% 20%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>FM8</td> </tr> <tr> <td>Grandes (mm 16)</td> <td>3.000 pces</td> <td>10,00</td> <td>FM16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Fléchettes pour Frame Master</td> <td>Grandes (mm 16)</td> <td>10.000 pces</td> <td>21,00</td> <td rowspan="2">5 20 50 100</td> <td rowspan="2">10% 15% 18% 20%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>FM16D</td> </tr> <tr> <td>Grandes (mm 16)</td> <td>12.000 pces</td> <td>37,00</td> <td>FM16P</td> </tr> </table>	3		Fléchettes pour Frame Master	Petites (mm 9,4)	5.000 pces	12,50	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	par type	FM8	Grandes (mm 16)	3.000 pces	10,00	FM16	3		Fléchettes pour Frame Master	Grandes (mm 16)	10.000 pces	21,00	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	par type	FM16D	Grandes (mm 16)	12.000 pces	37,00	FM16P				
	3					Fléchettes pour Frame Master	Petites (mm 9,4)				5.000 pces	12,50	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	par type				FM8														
		Grandes (mm 16)	3.000 pces	10,00			FM16																										
3		Fléchettes pour Frame Master	Grandes (mm 16)	10.000 pces	21,00	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	par type	FM16D																								
			Grandes (mm 16)	12.000 pces	37,00				FM16P																								
	<p>Pistolet Fleximaster, manuel. Corps en résine renforcée anti-chocs, robuste, léger et très maniable. Puissance réglable. Longueur 19 cm, hauteur 12 cm. Poids 510 grammes. Utilise seulement les fléchettes noires en acier verni réf. 339A.</p>	64	3	5%	FLM																												
	<p>Pistolet Fleximaster, pneumatique. Propulse rapidement des fléchettes de droite à gauche ou vice et versa en ayant soin de bien maintenir la machine appuyée contre le cadre. Maxi chargeur (425 fléchettes).</p>	325	3	5%	FLP																												
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">4,7</td> <td rowspan="3">  </td> <td rowspan="3">Les fléchettes du Fleximaster ont un creux sur un côté. Peuvent aussi être utilisées sur pratiquement tous les autres pistolets à fléchettes. Longueur 15 mm, largeur 4,7 mm, épaisseur 0,4 mm.</td> <td>3.700 pces</td> <td>12,00</td> <td rowspan="3">5 20 50</td> <td rowspan="3">10% 15% 18%</td> <td rowspan="3">par type</td> <td>339A</td> </tr> <tr> <td>10.000 pces</td> <td>29,00</td> <td>339AD</td> </tr> <tr> <td>12.000 pces</td> <td>31,00</td> <td>339AP</td> </tr> </table>	4,7		Les fléchettes du Fleximaster ont un creux sur un côté. Peuvent aussi être utilisées sur pratiquement tous les autres pistolets à fléchettes. Longueur 15 mm, largeur 4,7 mm, épaisseur 0,4 mm.	3.700 pces	12,00	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339A	10.000 pces	29,00	339AD	12.000 pces	31,00	339AP																	
4,7					Les fléchettes du Fleximaster ont un creux sur un côté. Peuvent aussi être utilisées sur pratiquement tous les autres pistolets à fléchettes. Longueur 15 mm, largeur 4,7 mm, épaisseur 0,4 mm.	3.700 pces				12,00	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339A																			
						10.000 pces				29,00				339AD																			
		12.000 pces	31,00	339AP																													
	<p>Pistolet Omer 53 pneumatique pour lamelles flexibles. Conseillé à l'encadreur ayant une grosse masse de travail. Corps en métal. Utilise les lamelles réf. 339ND. Dimensions : 20x15 cm. Chargeur 300 lamelles. Pression 4/6. Poids 600g.</p>	195	3	5%	OMER53																												
	<p>Omer 53AB pneumatique pour lamelles flexibles. Comme la Omer 53 avec un petit plus : un dispositif qui aplatit la lamelle contre le carton évitant ainsi l'opération manuelle d'aplatissement. Pression 4/6. Dimensions : 20x15 cm. Chargeur 300 lamelles. Poids 650 grammes.</p>	395	3	5%	OMER53AB																												
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">4,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.</td> <td>10.000 pces</td> <td>13,50</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>339ND</td> </tr> <tr> <td>2.500 pces</td> <td>4,50</td> <td>TF4</td> </tr> </table>	4,3		Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces	13,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339ND	2.500 pces	4,50	TF4																				
4,3					Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces				13,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339ND																			
		2.500 pces	4,50	TF4																													
	<p>Pistolet T240. Sert surtout à fixer le sujet, le verre et le carton au cadre. Propulse fléchettes rigides réf. TAHR, mais pourrait même utiliser les fléchettes FM16. Un ressort, qui se trouve sur la partie arrière du pistolet, règle la pression des fléchettes vers le point d'insertion. Produit en Chine sous la supervision d'un projet européen (Charnwood - Framers Corner).</p>	27	3	5%	T240																												
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">3,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Fléchettes rigides. Utilisées par le pistolet T240, mais compatibles même pour les pistolets FrameMaster et Duetto. Longueur 16,25 mm. Largeur 3,3 mm. Epaisseur 0,62 mm.</td> <td>2.500 pces</td> <td>5,30</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>TAHR</td> </tr> </table>	3,3		Fléchettes rigides. Utilisées par le pistolet T240, mais compatibles même pour les pistolets FrameMaster et Duetto. Longueur 16,25 mm. Largeur 3,3 mm. Epaisseur 0,62 mm.	2.500 pces	5,30	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TAHR																							
3,3					Fléchettes rigides. Utilisées par le pistolet T240, mais compatibles même pour les pistolets FrameMaster et Duetto. Longueur 16,25 mm. Largeur 3,3 mm. Epaisseur 0,62 mm.	2.500 pces				5,30	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TAHR																			
			<p>Pistolet pneumatique pour lamelles flexibles (réf. 339ND ou TF4) ou flechettes rigides (réf. TF4R).</p>	42		3	10%	C325																									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">4,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.</td> <td>10.000 pces</td> <td>13,50</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>339ND</td> </tr> <tr> <td>2.500 pces</td> <td>4,50</td> <td>TF4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Lamelles rigides en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.</td> <td>2.500 pces</td> <td>5,50</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>TF4R</td> </tr> </table>	4,3			Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces	13,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339ND	2.500 pces	4,50	TF4	4,3		Lamelles rigides en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	2.500 pces	5,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TF4R											
4,3						Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.				10.000 pces	13,50	5 20 50	10% 15% 18%				par type	339ND															
	2.500 pces	4,50	TF4																														
4,3		Lamelles rigides en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	2.500 pces	5,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TF4R																									
				<p>Pistolet F15 Flex manuel pour lamelles flexibles. Corps en métal. Puissance réglable. Le chargeur contient 200 lamelles environ. Longueur 18 cm, hauteur 13 cm. Poids 630 grammes Utilise les lamelles réf. 339ND ou TF4.</p>				58	3	5%	F15																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">4,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.</td> <td>10.000 pces</td> <td>13,50</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>339ND</td> </tr> </table>	4,3			Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces	13,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339ND																							
4,3					Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces				13,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	339ND																			
		<p>Pistolet T225 pour lamelles. Il propulse horizontalement des lamelles flexibles TF4 ou lamelles rigides TF4R. Une vis de régulation permet de régler la puissance du débit en fonction de la dureté du bois. Les lamelles se chargent facilement du front. Longueur cm 20, hauteur cm 13. Poids 670 grammes.</p>		27,00		3 6	5% 10%	T225																									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">4,3</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.</td> <td>2.500 pces</td> <td>4,50</td> <td rowspan="2">5 20 50</td> <td rowspan="2">10% 15% 18%</td> <td rowspan="2">par type</td> <td>TF4</td> </tr> <tr> <td>2.500 pces</td> <td>5,50</td> <td>TF4R</td> </tr> </table>		4,3		Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	2.500 pces	4,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TF4	2.500 pces	5,50	TF4R																				
4,3						Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.				2.500 pces	4,50	5 20 50	10% 15% 18%	par type	TF4																		
	2.500 pces	5,50	TF4R																														

LAMELLES

	Types de lamelles :	Pour pistolets :	Épaisseur	Largeur	Longueur	Boîte	Prix	Remises	Réf.		
4,3		Lamelles flexibles en acier noir	F15 - Omer 53 - Flex - Romaflex - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	10.000	13,50	5 20 50	10% 15% 18%	339ND
				mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	4,50			TF4
4,7		Fléchettes flexibles en acier noir	Fleximaster	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	3.700	12,00	5 20 50	10% 15% 18%	339A
				mm 0,4	mm 4,7	mm 15	10.000	29,00			339AD
3		Fléchettes rigides pour Duetto	Duetto (le pistolet est hors production)	mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	7,00	5 20	10% 15%	DU3
				mm 0,6	mm 3	mm 16	5.000	12,50			FM8
3		Fléchettes rigides en fer pour Frame Master, T240, Duetto	Frame Master T240 Duetto (hors production)	mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	10,00	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	FM16
				mm 0,6	mm 3	mm 16	10.000	21,00			FM16D
				mm 0,6	mm 3	mm 16	12.000	37,00			FM16P
				mm 0,6	mm 3	mm 16	2.500	5,30			TAHR