

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PREZZO per confezione	Sconti		CODICE		
				Q.tà	%			
	<p>Attaccaglie "KWICK 1" per materiali teneri. Si applicano direttamente su polistirolo, cartone ondulato e altri materiali teneri. Le quattro punte vanno premute sul cartone con le dita tirando il gancio verso l'alto. La quinta punta (al centro) va premuta alla fine con un cacciavite o altro attrezzo simile.</p>	200 1.000	12,00 46,00	5 5	8% 8%	KW1D KW1		
	<p>Attaccaglie "KWICK 2" per materiali duri. Si applicano su cartone, faesite, truciolato, compensato, MDF ecc. I due fori tondi in basso sono dotati di punte che vanno infisse con un martello. Per lavori di serie è consigliabile l'utilizzo di una punzonatrice (vedi pag. 47).</p>	200 1.000	11,50 42,00	5 5	8% 8%	KW2D KW2		
	<p>Attaccaglie in ferro brunito da incastrare sul bordo del cartone (o di altro supporto della cornice). Il chiodino va infilato dentro al foro seghettato.</p>	Adatte per cartone da 2 mm	200 1.000 10.000	7,50 21,50 148,00	5 5 5	8% 8% 8%	1447A 1447B 1447C	
		Adatte per cartone da 3 mm	200 1.000 10.000	7,50 21,50 145,00	5 5 5	8% 8% 8%	1427A 1427B 1427C	
	<p>Supporti ad incasso dentati in plastica di colore bianco. Diametro esterno mm 30. Diametro del foro da fare per l'incasso mm 25. Profondità del foro mm 13.</p>	100	10,50	5	8%	2925		
	<p>Attaccaglie ottonate dentate a ponticello. Si fissano con chiodini. Lunghezza mm 56. Diametro dei fori mm 2.</p>	100 500	4,50 11,50	5 5	8% 8%	A8H A8C		
	<p>Attaccaglie dentate da incasso in ferro ottonato. Si fissano con chiodini. Lunghezza mm 27. Diametro dei fori mm 2.</p>	200 1.000	5,80 16,50	5 5	8% 8%	A10D A10		
	<p>Attaccaglie decorative. Lunghezza mm 72, altezza mm 37. Diametro dei fori mm 2.</p>	finitura oro	10	16,00	5	8%	DB301	
	<p>Attaccaglie artigianali. Altezza mm 60, larghezza mm 45, base mm 14. Diametro dei fori mm 3.</p>	dorate	10	9,50	5	8%	377	
		bronzate	10	9,50	5	8%	377B	
	<p>Attaccaglie fisse in ferro ottonato. Possono essere applicate anche rovesciate in modo da rimanere nascoste dietro la cornice.</p>	con fessura	200	9,50	5	8%	A2032	
		con fessura invertita	200	9,50	5	8%	A3032	
	<p>Attaccaglie artigianali a treccia in ferro. Adatte per cornici antiche.</p>	a 4 fori lunghezza mm 65	20 100	11,50 46,00	5 5	8% 8%	AT1V AT1	
		a 4 fori lunghezza mm 75	20 100	13,00 51,00	5 5	8% 8%	AT2V AT2	
	<p>Attaccaglie a campanella. Adatte per cornici antiche.</p>	ferro arrugginito	50 250	6,60 20,00	5 5	8% 8%	AC1C AC1	
		bronzate	50 250	6,60 19,00	5 5	8% 8%	AC2C AC2	
	<p>Attaccaglie in tela gommata con triangolino in ottone massiccio inossidabile.</p>	diametro 29 mm	200 1000	11,00 46,00	5 5	8% 8%	A221D A221	
	<p>Piastra di zinco autoadesiva per appendere specchi pesanti. La piastra va applicata direttamente sullo specchio. È preferibile usare due piastre per specchi del peso superiore ai 6 Kg. Dimensioni delle piastra: cm 10x10.</p>	cm 10x10	1	2,00	5 10 20 50	10% 15% 20% 25%	PZ	
	<p>Attaccaglie trapezoidali lunghe, in ferro ottonato. Da usare in coppia per quadri molto pesanti. Possono essere usate anche con le squadrette angolari (vedi pag. 11). Diametro dei fori mm 1,7</p>	a 6 fori lunghezza mm 28	100	3,20	5	8%	2136	
		a 9 fori lunghezza mm 56	100	4,20	5	8%	2139	
	<p>Attaccaglie snodate pesanti in ferro.</p>	nichelate	a 1 foro	100	8,30	5	8%	2171
			a 2 fori	100	10,50	5	8%	2172
			a 3 fori	50	9,00	5	8%	2173
		ottonate	a 1 foro	100	9,30	5	8%	2171G
			a 2 fori	100	11,30	5	8%	2172G
			a 3 fori	50	9,30	5	8%	2173G

MINUTERIA PER CORNICI ALLUMINIO

Illustrazione	Descrizione	Conf.	€	Sconto		Cod.	Illustrazione	Descrizione	Conf.	€	Sconto		Cod.
				Q.tà	%						Q.tà	%	
	<p>Squadretta angolare in acciaio per la giunzione dei lati (viti già inserite).</p>	100	14,00	5	10%	M11AC		<p>Squadretta snodabile.</p>	20	8,00			M11LSV
		1.000	118,00	5	10%	M11AT			100	33,00			M11LS
	<p>Piastra angolare da utilizzare assieme alla precedente squadretta.</p>	100	4,70	5	10%	M11BC		<p>Coppia di piastrine da utilizzare con le squadrette snodabili.</p>	20	1,40			M11LSPV
1.000	29,00	5	10%	M11BT	100	2,80					M11LSP		
	<p>Attaccaglia "Euro" (vite già inserite)</p>	100	10,00	5	10%	M22C		<p>Angolare metallico per assemblaggio di cornici del tipo "Back Loaded".</p>	100	5,20	5	10%	M41C
		1.000	84,00	5	10%	M22T			1.000	34,00	5	10%	M41
	<p>Attaccaglia a scatto</p>	100	5,80	5	10%	M21C		<p>Molle a "V" per cornici tipo "Back Loaded".</p>	100	7,20	5	10%	M42C
1.000	33,00	5	10%	M21T	1.000	46,00			5	10%	M42		
	<p>Molla per tenere il quadro contro il vetro.</p>	100	3,80	5	10%	M31C		<p>Macchina assemblatrice per cornici in alluminio del tipo "Back Loaded". Dimensioni minime della cornice cm 13x13.</p>					
1.000	26,00	5	10%	M31T									
	<p>Kit con il necessario per assemblare una cornice di alluminio: 4 squadre, 4 piastre, 8 molle e 2 attaccaglie a scatto.</p>	1	1,50	10 50 100	10% 20% 25%	M38			2.050				MBL
									3.900				MBLP