

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO	Sconti		CODICE	
			Q.tà	%		
	Tagliavetro giapponese Toyo con rotellina al widia e serbatoio per l'olio. Manico in metallo. Capacità di taglio circa 14 km.	21,00	3 6 12 24	5% 10% 15% 20%	202	
	Tagliavetro giapponese Toyo con rotellina al widia e serbatoio per l'olio. Manico in plastica trasparente che indica il livello dell'olio. Capacità di taglio 14 km.	21,00	per tipo		203	
	Blocchetto con rotellina di ricambio al widia per tagliavetro Toyo, sia quello in metallo (cod.202), che quello in plastica trasparente (cod.203).	15,00	3 6 12 24	5% 10% 15% 20%	204	
	Olio lubrificante per tagliavetro. Disponibile in flaconi da 1 litro oppure oliatori da 25 ml.	Flacone da 1 litro	7,50	3 6	5% 8%	207L
		Oliatori da ml 25	1,75	3 6	10% 15%	207
	Compasso tagliavetro Fletcher "Circle Mate". Può tagliare tondi fino a un diametro massimo di cm 70. Può inoltre essere utilizzato per il taglio longitudinale delle lastre (larghezza massima cm 30) sostituendo la ventosa con la barra di appoggio fornita in dotazione.	42,00	3	5%	212	
	Blocchetto esagonale con 6 rotelline di ricambio	6,80	3	5%	2126	
	Taglierina per vetri ovali e tondi Fletcher "Oval/Circle". Può tagliare ovali della misura minima (nel lato lungo) di 11 cm fino ad un massimo di 60 cm; tondi del diametro minimo di cm 11 fino ad un massimo di 53 cm.	93,00	3	5%	210	
	Rotelline di ricambio al widia per taglierina Oval/Circle Glass Cutter	11,00	3	5%	2105	
	Squadre per il taglio del vetro.	cm 70	21,00	3 10 per tipo	10% 15%	21370
		cm 90	23,50			21390
		cm 110	28,00			213110
		cm 125	32,00			213125
		cm 150	36,00			213150
	Squadre per il taglio in serie. Servono anche per tagliare longitudinalmente le lastre. Larghezza massima di taglio cm 60.	cm 60	27,00	3	6%	214
	Riga stratificata. Serve come guida nel taglio di lastre grandi. Lunghezza cm 244. Larghezza cm 7,5. Spessore cm 1.	22,00	3	8%	215	
	Lime in carborundum per molare manualmente il vetro. Sono composte da due parti di diverso grado di finezza per poter prima sgrassare e poi rifinire la molatura. Dimensioni cm2x4x15.	12,00	3	6%	219	
	Attrezzo per molare il vetro su entrambi i bordi. Adatto per vetri fino a 15 mm di spessore.	20,00	3	6%	220	
	Mole di riserva (prezzo per singola mola, non per coppia).	8,00	3	6%	2205	
	Cuscinetto diamantato "Telum". Serve per molare il bordo del vetro o per smussare le irregolarità del taglio. Si consiglia di bagnare durante l'utilizzo. Può servire anche per levigare gli angoli delle conici in legno grezzo.	18,00	3 10	6% 10%	221	
	Carta ovattata per lavare e asciugare il vetro. Bobine da 4 kg. Diametro cm 27. Larghezza del rotolo cm 27. Lunghezza mt 300. Uno strappo ogni 38 cm.	10,50	2 6 12	5% 10% 13%	208	
	Distributore di carta ovattata in metallo verniciato di colore bianco. Può essere appeso al muro o posato su di un piano. Attenzione: Non comprende il rotolo di carta che appare nella foto.	21,00	3 6	10% 15%	209	
	Detersivo "Marylla" per lavare il vetro. Flaconi da ml 750 con spruzzatore. Confezioni da 15 flaconi.	1,55 per flacone	6 15	10% 15%	228	
	Coltello per tagliare lastre di vetro plastico (polistirene, crilex, ecc.). Dopo aver inciso la lastra premete con forza sul bordo del tavolo.	0,85	3 6 12 24	20% 30% 40% 45%	234	
	Pinze americane Fletcher in fibra rinforzata di vetro. Molto leggere, non affaticano la mano.	11,50	3 6	5% 8%	217	
	Guanti adatti per maneggiare lastre di vetro.	3,20 per paio	3 10	6% 10%	216	
	Levachiodi. Lunghezza cm 50. Molto utile per aprire le casse di vetro.	7,50	3	6%	247	
	Appoggio estensibile per facilitare la pulizia delle lastre di vetro. La lastra viene posizionata sopra l'attrezzo dopo averlo allargato. Le semisfere in polipropilene trasparente (bumpon) tengono fermamente fissata la lastra durante l'operazione di pulizia. Non occorre quindi tenere ferma la lastra con le mani. Dopo l'uso l'attrezzo può venire richiuso lasciando così libero il banco di lavoro. Video dimostrativo sul sito della Rinaldin.	misura max del vetro				
		35x50	9,00			2144
		45x70	11,50	3 10 20	10% 15% 20%	2145
		60X90	16,50	50	25%	2147
		80x110	21,50	per tipo		2148