# COMPRESSORI

Sconto 5% su 3 compressori dello stesso modello

Se il vostro compressore lavora per oltre 30 minuti all'ora significa che è troppo piccolo. Una volta alla settimana ricordate di scaricare l'acqua di condensa. I nostri tecnici sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e consiglio. Tutti i nostri compressori sono conformi alle norme di sicurezza CEE

| ILLUSTRAZIONE | DESCRIZIONE | Utilizzo consigliato | Prezzo | Codice |
|---|---|---|---|---|
| | **Compressore silenziato SIL-AIR 50/24** prodotto da Werther<br>- Aria aspirata al minuto: 50 litri - Serbatoio 24 litri - Watt: 340 - Volt: 220<br>- Motore monofase HP 0,5 - Pressione massima: 8 atmosfere<br>- Manometro per il controllo della pressione - 2 rubinetti di uscita<br>- Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza<br>- Salvamotore automatico - Rumorosità: 43 decibel<br>- Ingombro: cm 40x40xh60 - Peso: netto Kg 24 - lordo Kg 26 | Può servire per far funzionare 1 graffatrice o 3/4 pistole pneumatiche simultaneamente | 420 | 343 |
| | **Compressore silenziato SIL-AIR 100/24** prodotto da Werther<br>- Aria aspirata al minuto: 100 litri - Serbatoio 24 litri - Watt: 680 - Volt: 220<br>- 2 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere<br>- Manometro per controllo della pressione - 2 rubinetti di uscita.<br>- Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza<br>- Salvamotore automatico - Rumorosità: 47 decibel<br>- Ingombro: cm 33x70xh54 - Peso: netto Kg 39 - lordo Kg 42 | Serve per far funzionare contemporaneamente 1 graffatrice o 1 ghigliottina pneumatica o 4/5 pistole pneumatiche | 685 | 3431 |
| | **Compressore silenziato SIL-AIR 100/50** prodotto da Werther<br>- Aria aspirata al minuto: 100 litri - Serbatoio 50 litri - Watt: 680 - Volt: 220<br>- 2 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere<br>- Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita.<br>- Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza<br>- Salvamotore automatico - Rumorosità: 47 decibel<br>- Ingombro: cm 33x105xh57 - Peso: netto Kg 50 - lordo Kg 57 | Può far azionare 1 graffatrici o 1 ghigliottina pneumatica o 5/6 pistole pneumatiche | 835 | 3432 |
| | **Compressore silenziato SIL-AIR 150/50** prodotto da Werther<br>- Aria aspirata al minuto: 150 litri - Serbatoio 50 litri - Watt: 1020<br>- Volt: 220 - 3 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere<br>- Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita.<br>- Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza<br>- Salvamotore automatico - Rumorosità: 43 decibel<br>- Ingombro: cm 40x86x75 - Peso: netto Kg 75 - lordo Kg 83 | Può far azionare 2 graffatrici o 1 ghigliottina pneumatica o una sega bilame o 5/6 pistole pneumatiche | 1.130 | 3433 |
| | **Compressore silenziato SIL-AIR 200/100** prodotto da Werther<br>- Aria aspirata al minuto: 200 litri - Serbatoio 100 litri - Watt: 1360<br>- Volt: 220 - 4 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere<br>- Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita.<br>- Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza<br>- Salvamotore automatico - Rumorosità: 40 decibel<br>- Ingombro: cm 40x127x65 - Peso: netto Kg 95 - lordo Kg 100 | Può far azionare 2 graffatrici o 1 ghigliottina pneumatica o una sega bilame o 6/7 pistole pneumatiche | 1.600 | 3434 |
| | **Compressore non silenziato Tiger 212** prodotto da Fini<br>- Aria aspirata al minuto: 200 litri - Serbatoio 24 litri - Volt 230<br>- Motore monofase HP 1,5 - 1 cilindro - Pressione massima: 10 atmosfere<br>- Pressostato elettrico automatico, valvola di sicurezza, manometro per controllo della pressione, riduttore di pressione, rubinetto di uscita.<br>- Rumorosità: 77 decibel - Ingombro: cm 65x31xh60 - Peso: Kg 25 | Può far funzionare 1 graffatrice e 4/5 pistole pneumatiche<br>A ragione della rumorosità il compressore va sistemato in un locale separato dal laboratorio. | 130 | 345 |
| | **Compressore non silenziato Supertiger 262** prodotto da Fini<br>- Aria aspirata al minuto: 245 litri - Serbatoio 50 litri<br>- Motore monofase HP 2 - 1 cilindro - Pressione massima: 10 atmosfere<br>- Pressostato elettrico automatico, valvola di sicurezza, manometro per controllo della pressione, riduttore di pressione, rubinetto di uscita.<br>- Rumorosità: 79 decibel - Ingombro: cm 88x35xh65 - Peso: Kg 36 | Fa funzionare 1 graffatrice, 1 ghigliottina pneumatica, 5/6 pistole pneumatiche<br>A ragione della rumorosità il compressore va sistemato in un locale separato dal laboratorio. | 240 | 346 |

# ACCESSORI PER COMPRESSORI

| Illustrazione | Descrizione | | Prezzo | Sconti Q.tà | Sconti % | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bilanciatori Servono per tenere sollevato l'utensile (chiodatrici, graffatrici, ecc.) durante il lavoro in modo da non ingombrare il banco di lavoro. | portata da 0,5 a 1,5 kg | 19,00 | 3 | 6% | 3501 |
| | | portata da 1,5 a 3 kg | 21,00 | 3 | 6% | 3502 |
| | Filtro, 1/4" | | 19,00 | 3 | 6% | 3471 |
| | Lubrificatore, 1/4" | | 25,00 | 3 | 6% | 3472 |
| | Filtroregolatore e manometro, 1/4 | | 39,00 | 3 | 6% | 3473 |
| | Gruppo filtroregolatore lubrificatore per graffatrici, 1/4" | | 66,00 | 3 | 6% | 3474 |
| | Manometro, 1/4" | | 4,00 | 3 | 10% | 3475 |
| I nostri tecnici sono a vostra disposizione per chiarimenti e consigli | Riduttore di pressione senza filtro, 1/4" | | 26,00 | 3 | 6% | 3475R |
| | Rubinetto rapido profilo Italia con molla, 6x8 mm | | 3,50 | 3 | 10% | 3476 |
| | Innesto rapido profilo Italia con molla, 6x8 mm | | 1,40 | 3 | 10% | 3477 |
| | Attacco a baionetta con molla, 6x8 mm | | 1,40 | 3 | 10% | 3478 |
|  | Innesto rapido profilo Italia filettato, 1/4" | maschio | 0,80 | 3 | 10% | 3479 |
| | | femmina | 0,80 | 3 | 10% | 3479F |

| Illustrazione | Descrizione | | Prezzo | Sconti Q.tà | Sconti % | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Raccordo con dado per attacco a baionetta, 1/4" | maschio | 1,10 | 3 | 10% | 3480 |
| | | femmina | 1,10 | 3 | 10% | 3481 |
| | Deviazione a "V" maschio centrale, 1/4" | | 1,80 | 3 | 10% | 3483 |
| | Testina a baionetta filettato, 1/4" | maschio | 0,80 | 3 | 10% | 3484 |
| | | femmina | 0,80 | 3 | 10% | 3484F |
| | Raccordo a "T" per attacco a baionetta, e/o filettato maschio 1/4" | | 2,80 | 3 | 10% | 3485 |
| | Rubinetto di linea maschio-femmina, 1/4" | | 3,90 | 3 | 10% | 3486 |
| | Nastro in teflon per sigillare le guarnizioni mm 12x10 metri | | 1,00 | 3 | 10% | 348T |
| | Olio per compressore silenziato. Flacone da 1 litro. | | 7,00 | 3 | 6% | 343L |
| | Fluido per nebulizzatori. Contenitore da 1 litro. | | 9,00 | 3 | 6% | 3487 |
| | Tubi a spirale, senza raccordi, lunghezza 30 metri, 6x8 mm | | 23,00 | 3 | 6% | 349 |
| | Tubi a spirale, con innesto e attacco a baionetta | lungh. 5 mt | 8,00 | 3 | 6% | 348R5 |
| | | lungh.12 mt | 10,00 | 3 | 6% | 348R12 |
| | Tubo per aria compressa. Diametro esterno mm 8 Diametro interno mm 6 Senza raccordi. | conf. 5 mt | 6,50 | 3 | 10% | 3488 |
| | | conf. 10 mt | 10,00 | 3 | 10% | 3488D |
| | | conf. 50 mt | 33,00 | 3 | 10% | 3488F |
| | | conf.100 mt | 58,00 | 3 | 10% | 3488C |