

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	Prezzo	Sconti		Codice		
			Q.tà	%			
	Fissatrice Frame Master prodotta da Fletcher. Spara freccette rigide. Il corpo in resina rinforzata antiurto conferisce alla Frame Master una notevole robustezza, leggerezza e morbidezza di utilizzo. Funziona con freccette da mm 9,4 o da mm 16.	59	3 10	5% 10%	FM		
	Fissatrice Frame Master pneumatica prodotta da Fletcher. Spara velocemente raffiche di freccette da destra a sinistra o viceversa mantenendo la pistola costantemente appoggiata contro la cornice. Maxi serbatoio (250 freccette).	325	3	5%	FMP		
	 Freccette rigide per Frame Master	Piccole (mm 9,4)	5.000 pezzi	12,50	5	10%	FM8
		Grandi (mm 16)	3.000 pezzi	10,00	20	15%	FM16
		10.000 pezzi	21,00	50	18%	FM16D	
		12.000 pezzi	37,00	100	20%	FM16P	
	Fissatrice Fleximaster per freccette flessibili. Prodotta da Fletcher. Corpo in resina rinforzata antiurto robusto, leggero e morbido nell'utilizzo. Potenza regolabile. Lunghezza cm 19, altezza cm 12. Peso grammi 510. Spara freccette flessibili in acciaio nero cod. 339A.	64	3	5%	FLM		
	Fissatrice pneumatica Fleximaster per freccette flessibili. Prodotta da Fletcher. Spara velocemente raffiche di freccette da destra a sinistra o viceversa mantenendo la pistola costantemente appoggiata contro la cornice. Maxi serbatoio (425 freccette). È consigliabile la confezione apposta di 12.000 freccette.	325	3	5%	FLP		
	 Le freccette flessibili 339A hanno un incavo su un lato. Adatte anche per quasi tutte le altre macchinette per freccette. Lunghezza mm 15, larghezza mm 4,7, spessore mm 0,4.	3.700 pezzi	12,00	5	10%	339A	
10.000 pezzi		29,00	20	15%	339AD		
12.000 pezzi		31,00	50	18%	339AP		
	Pistola pneumatica Omer 53 per lamelle flessibili. Adatta per il cornicione che ha una grossa mole di lavoro. Corpo in metallo. Funziona con lamelle cod. 339ND (vedi sotto). Dimensioni cm 20x15. Caricatore 300 lamelle. Pressione 4/6. Peso grammi 600.	195	3	5%	OMER53		
	Pistola pneumatica Omer 53AB per lamelle flessibili. Come la Omer 53 con in più un dispositivo che appiattisce la lamella contro il cartone evitando quindi l'operazione manuale di appiattimento. Dimensioni cm 20x15. Caricatore 300 lamelle. Pressione 4/6. Peso grammi 650.	395	3	5%	OMER53AB		
	Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	10.000 pezzi	13,50	5	10%	339ND	
		2.500 pezzi	4,50	20	15%	TF4	
	Fissatrice T240. Serve soprattutto per fissare il soggetto, il vetro e il cartone alla cornice. Spara freccette rigide codice TAHR, ma potrebbe utilizzare anche freccette FM16. Una molla sul retro della fissatrice regola la pressione delle freccette verso il punto di inserimento. Prodotta in Cina su progetto europeo (Charnwood - Framers Corner).	27	3	5%	T240		
	 Freccette rigide. Servono per la fissatrice T240 ma vanno bene anche per le fissatrici FrameMaster e Duetto. Lunghezza mm 16,25. Larghezza mm 3,3. Spessore mm 0,62.	2.500 pezzi	5,30	5	10%	TAHR	
	Pistola pneumatica per lamelle flessibili (codice 339ND o TF4) o lamelle rigide (codice TF4R).		42	3	10%	C325	
	 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	10.000 pezzi	13,50	5	10%	339ND	
		2.500 pezzi	4,50	20	15%	TF4	
 Lamelle rigide in acciaio. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	2.500 pezzi	5,50	50	18%	TF4R		
	Fissatrice manuale F15 per lamelle flessibili. Corpo in metallo. Potenza regolabile. Il caricatore contiene circa 200 lamelle. Lunghezza cm 18, altezza cm 13. Peso grammi 630. Funziona con lamelle cod. 339ND o TF4 (vedi in fondo alla pagina).	58	3	5%	F15		
	 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	10.000 pezzi	13,50	5	10%	339ND	
	Fissatrice T225 per lamelle. Spara orizzontalmente lamelle flessibili TF4 oppure rigide TF4R. Una vite di regolazione consente di aumentare o diminuire la potenza di sparo a seconda della durezza del legno. Semplice caricamento frontale delle lamelle. Lunghezza cm 20, altezza cm 13. Peso grammi 670.	27,00	3 6	5% 10%	T225		
	 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	2.500 pezzi	4,50	5	10%	TF4	
		 Lamelle rigide in acciaio. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	2.500 pezzi	5,50	20	15%	TF4R

LAMELLE

	Tipo di lamelle:	Adatte per le fissatrici:	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Confezione	Prezzo	Sconti	Codice	
 mm 15 4,3	Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero	F15 - Omer 53 - Flex - Romaflex - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	10.000	13,50	5 20 50	10% 15% 18%	339ND
			mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	4,50			TF4
 mm 15 4,7	Lamelle rigide in acciaio	T220 - T225 - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	5,50	per tipo		TF4R
			mm 0,4	mm 4,7	mm 15	3.700	12,00			5
 mm 15 4,7	Freccette flessibili in acciaio nero	Fleximaster	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	10.000	29,00	50	18%	339AD
		Fleximaster pneumatica	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	12.000	31,00			per tipo
 mm 16 3	Freccette rigide per Duetto	Duetto (non più in produzione)	mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	7,00	5	10%	DU3
 mm 9,4 3	Freccette rigide in ferro per Frame Master	Frame Master	mm 0,6	mm 3	mm 9,4	5.000	12,50	5 20 50 100	10% 15% 18% 20%	FM8
			mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	10,00			FM16
			mm 0,6	mm 3	mm 16	10.000	21,00			FM16D
			mm 0,6	mm 3	mm 16	12.000	37,00			FM16P
 mm 16 3	Freccette rigide in ferro per Frame Master, T240, Duetto	Frame Master T240 Duetto (non più in produzione)	mm 0,6	mm 3	mm 16	2.500	5,30	per tipo		TAHR
			mm 0,6	mm 3	mm 16	2.500	5,30			