

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	Prezzo	Sconti		Codice	
			Q.tà	%		
	Spillatrice pneumatica OMER PR18 per minispilli da mm 10/12/15/18. Capacità del caricatore: circa 200 minispilli. Pressione: da 4 a 7 atmosfere. Consumo d'aria 0,10 litri al colpo.	195,00			33112	
	 Minispilli Ø 0,64 per chiodatrici pneumatiche	mm 12 20.000 pezzi 8,00 mm 15 20.000 pezzi 9,00 mm 18 20.000 pezzi 10,00		3 3 3	8% 8% 8%	15M12 15M15 15M18
	Chiodatrice pneumatica OMER RI.28 per chiodini senza testa da mm 15/20/25/28/30. Capacità del caricatore: 100 spilli. Pressione: da 4,5 a 7 atmosfere. Consumo d'aria: 0,15 litri al colpo.	205,00			333	
	 Chiodini senza testa per chiodatrici pneumatiche  1x1,25	mm 20 7.000 pezzi 5,80 mm 25 7.000 pezzi 6,50		3 3	8% 8%	15C20 15C25
	Chiodatrice pneumatica OMER 12.40 per gruppini da mm 20/25/28/30. Capacità del caricatore: 100 gruppini. Pressione: da 5 a 7,5 atmosfere. Consumo d'aria: 0,34 litri al colpo.	210,00			336	
	 Gruppini con testa  1x1,25 per chiodatrici pneumatiche	mm 20 7.000 pezzi 7,00 mm 25 7.000 pezzi 7,40 mm 28 7.000 pezzi 7,80 mm 30 7.000 pezzi 7,80		3 3 3 3	8% 8% 8% 8%	15G20 15G25 15G28 15G30
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 per punti tipo 80.	130,00			335	
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 SL con beccuccio lungo adatta per tendere la tela con la macchina tenditela T150 (pag.48).	165,00			335SL	
	 Punti tipo 80 (larghi mm 11,4) per fissatrici pneumatiche	mm 4 10.000 pezzi 3,80 mm 6 10.000 pezzi 3,90 mm 8 10.000 pezzi 4,20 mm 10 10.000 pezzi 4,80 mm 12 10.000 pezzi 5,40 mm 14 10.000 pezzi 5,80		5 15	10% 15%	15P4 15P6 15P8 15P10 15P12 15P14
	Fissatrice pneumatica OMER Mod. 90.28 per punti tipo 90 di altezza da mm 9 a mm 28. Adatta anche per l'applicazione dell'attaccaglia.	208,00			338	
	 Punti tipo 90 (larghi mm 4) per fissatrici pneumatiche	mm 9 5.000 pezzi 5,50 mm 12 10.000 pezzi 10,00 mm 18 10.000 pezzi 12,50		3 3 3	8% 8% 8%	15Z9 15Z12 15Z18
	Fissatrice pneumatica "CanvTak" particolarmente adatta per tendere la tela sul telaio. Impugnatura in gomma per un migliore utilizzo. Molto leggera e maneggevole. Comprende le guarnizioni di riserva, olio per lubrificazione e principali parti di ricambio per la manutenzione.	48,00		3	8%	C330
	 Punti per fissatrice pneumatica "CanvTak"	mm 6 5.000 pezzi 8,20 mm 10 5.000 pezzi 8,90		5 5	10% 10%	C336 C3310
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110 con appendice. Funziona con punti 105, 108, 110	48,00		3	5%	32810
	 Punti per Rocama 10 modello 110	105 alti mm 5 5.000 pezzi 5,50 108 alti mm 8 5.000 pezzi 6,00 110 alti mm 10 5.000 pezzi 7,60		5 5 5	10% 10% 10%	145105 145108 145110
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110/13 con appendice. Funziona con punti 105/13 o 108/13	48,00		3	5%	32813
	 Punti larghi per Rocama 10 modello 110/13	105/13 alti mm 5 5.000 pezzi 7,40 108/13 alti mm 8 5.000 pezzi 8,20		5 5	10% 10%	10513 10813
	Fissatrice manuale con leva abbassabile Rapid 33. Corpo in metallo. Potenza regolabile. Adatta per quei lavori di fissaggio in cui è richiesta una notevole forza di penetrazione. Funziona con punti da mm 4 - 6 - 8 - 10 - 14 (vedi sotto). Peso grammi 870.	52,00		3 6	5% 8%	33
	 Punti in acciaio indurito per Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4 5.000 pezzi 4,80 mm 6 5.000 pezzi 4,90 mm 8 5.000 pezzi 5,40 mm 10 5.000 pezzi 6,10 mm 14 5.000 pezzi 7,30		5 10 20	10% 15% 18%	1484 1486 1488 14810 14814
	Fissatrice manuale Rapid MS610 in alluminio pressofuso. Funziona sollevando la leva (come la Rocama). Può utilizzare sia i punti Rapid (da mm 4 - 6 - 8 - 10) che i punti Rocama (105-108). Le sue caratteristiche sono: funzionamento quasi silenzioso, estrema maneggevolezza, sforzo limitato. È quindi adatta particolarmente alle donne.	41,00		3	5%	MS610
	 Punti in acciaio indurito per Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4 5.000 pezzi 4,80 mm 6 5.000 pezzi 4,90 mm 8 5.000 pezzi 5,40 mm 10 5.000 pezzi 6,10		5 10 20	10% 15% 18%	1484 1486 1488 14810
	 Punti per Rocama 10 modello 110 e Rapid MS610	105 alti mm 5 5.000 pezzi 5,50 108 alti mm 8 5.000 pezzi 6,00		5 5	10% 10%	145105 145108
	Chiodatrice manuale Elpa F18. Spara chiodini orizzontalmente a filo del piano. Adatta soprattutto per fissare il cartone alla cornice. Corpo in metallo. Capacità: 1 fila di circa 50 chiodini da 18 mm.	59,00		3 6	5% 8%	F18
	 Gruppini da mm 18 per F18 e T120	10.000 pezzi	7,30	5 10 20	6% 10% 15%	G18D
	Chiodatrice manuale Elpa F12. Funziona con chiodini da 12 mm. È adatta quindi per piccole cornici.	59,00		3	5%	F12
	 Gruppini da mm 12 per F12	2.000 pezzi	6,90	5	6%	G12D
	Molla di ricambio per F18 e F12	1,70				F18M
	La fissatrice Fletcher per losanghe e triangoli NON viene più prodotta. Losanghe e triangoli vengono ancora forniti.					
	 Losanghe metalliche per fissatrici Fletcher.	mm 11 4.000 pezzi 18,00		5	8%	L11
	 Triangoli metallici per fissatrici Fletcher.	mm 11 2.700 pezzi 18,00		5	8%	T11