

Ghigliottina o sega?

Le aste si possono tagliare con la sega circolare o con la ghigliottina. La sega è più adatta per aste grosse, per le aste intarsiate e per certe aste con sagoma rientrante nel dorso. Per tutti gli altri tipi è più adatta la ghigliottina. Per il cornicione l'ideale sarebbe avere sia la sega che la ghigliottina. Dovendo scegliere, cosa consigliare? Se si devono tagliare prevalentemente aste sottili è preferibile acquistare la ghigliottina, altrimenti è meglio la sega.

La ghigliottina

La ghigliottina consente di effettuare contemporaneamente i due tagli a 45°. Il sistema di spostamento del blocco delle lame consente di effettuare il taglio a più riprese asportando una parte di cornice ad ogni taglio. Ciò permette di utilizzare la ghigliottina anche per cornici grosse. Vantaggi della ghigliottina: non fa rumore, non fa polvere, inoltre lo spreco di aste per ogni taglio è di 1 mm contro 1 cm della sega.



Ghigliottina "Morso" modello F Codice 381F € 2.300
Tutti i modelli di ghigliottina "Morso" sono prodotti in Danimarca. Le ghigliottine Morso sono le più conosciute e le più utilizzate nel mondo.

Il sistema di misurazione del modello F consiste in 3 scale millimetriche:
1) La prima scala è posta sul bordo di appoggio.
2) La seconda scala è perpendicolare al piano.
3) La terza scala è posta sul fermo di misurazione.

- Caratteristiche tecniche:
- È inclusa una coppia di lame di acciaio con durezza HR64
 - Larghezza massima dell'asta da tagliare: cm 10
 - Altezza massima dell'asta: cm 16
 - Lunghezza del piano di appoggio destro: cm 150
 - Altezza del piano di appoggio (da terra) cm 83
 - Scivolo sul retro per raccogliere i trucioli
 - Peso netto: circa Kg 90

Video dimostrativo sul sito www.rinaldin.it



Morso "Fplus10" Codice 381F10 € 2.800

Simile al modello "F", ma con il piano di appoggio più alto di 10 cm e quindi adatto per persone di alta statura. Include la prolunga sinistra di 80 cm e il sistema automatico delle barrette di supporto. Coppia di lame inclusa. Peso netto: circa Kg 95

Morso "DeLuxe" Codice 381DL € 2.750
Simile al modello "F" ma con il piano di appoggio diagrammato a linee oblique. Coppia di lame inclusa. Peso netto: circa Kg 96

Morso EH Codice 381EH € 9.300

Effettua il taglio in modo automatico con un sistema elettro-idraulico. Durante le fasi del taglio l'asta viene tenuta bloccata automaticamente da una morsa che tiene fissata in posizione anche la coppia di barrette di supporto. Non necessita di un compressore. Disponibile sia monofase che trifase.

Morso EFG Codice 381EFG € 10.900

Elettrica e completamente automatica. La posizione iniziale è regolabile fino a 60 mm. Anche il movimento verticale del blocco di taglio è regolabile con tre diverse altezze:
- posizione per aste sottili
- posizione per aste medie
- posizione per aste grosse

Morso EHL Codice 381EHL € 13.800

È adatta per cornici grosse che normalmente vengono tagliate con sega bilama. Effettua il taglio in modo automatico con un sistema elettro-idraulico. Durante le fasi del taglio l'asta viene tenuta bloccata da una morsa. Il blocco di taglio avanza automaticamente effettuando più tagli. Larghezza massima dell'asta: cm 15

Morso EHT Codice 381EHT € 10.900

Uguale alla EH, ma più veloce del 50%
• 2 fermi di appoggio
• Supporto battuta automatico
• Sistema di bloccaggio dell'asta
• Motore trifase 1,5 kW
• Barra di appoggio di 150 cm
• È possibile tagliare il lato corto e lungo della cornice senza dover impostare nuovamente le misure.

		€	Codice
<p>381BA 381BAP</p>	<p>Morso "BA" da banco. Il blocco di taglio con due posizioni. • Inclusa coppia di lame • Larghezza massima dell'asta: mm 70 • Altezza massima dell'asta: cm 11,5 • Piano di 65 cm con misurazione a linee oblique • Peso netto: Kg 35</p>	Manuale 1.580	381BA
		Pneumatico 3.100	381BAP
<p>381P80</p>	<p>Prolunga sinistra di cm 80. La prolunga va applicata con dei bulloni di fissaggio in dotazione. La Morso F+10 e la Morso EH vengono fornite con la prolunga sinistra in dotazione.</p>	160	381P80
<p>381P50</p>	<p>Prolunga destra di cm 50. Il piano di appoggio passa così da 100 a 150 cm. La prolunga non comprende il supporto verticale 381SD che va ordinato separatamente,</p>	185	381P50
<p>381SD</p>	<p>Supporto verticale per prolunga destra 381P50. Inclusi i bulloni per agganciarsi alla prolunga.</p>	60	381SD
<p>381DB</p>	<p>Binario con scala millimetrata da 50 a 250 mm. Va applicato al piano con dei bulloni forniti in dotazione.</p>	310	381DB
<p>381SS</p>	<p>Secondo fermo di appoggio. Serve per impostare contemporaneamente la lunghezza del lato lungo e del lato corto della cornice. Va applicato alla scala millimetrata.</p>	123	381SS
<p>3670</p>	<p>Silenziatore in gomma per pedale della Morso. Riduce il rumore quando il pedale ritorna nella posizione iniziale.</p>	1	3670
<p>373V 373H</p>	<p>Barrette di supporto adatte per le aste con battente alto. Vanno inserite nella loro corsia come le normali barrette di supporto.</p>	sinistra 250 destra 250	373V 373H
<p>355V 355H</p>	<p>Barrette di supporto normali. Vanno sollevate ruotando il pomello zigrinato fino a quando toccano il battente della cornice. Fornite in dotazione.</p>	sinistra 138 destra 138	355V 355H
<p>0214</p>	<p>Coppia di molle. Hanno la funzione di far ritornare nella posizione iniziale il pedale ed il blocco di taglio quando la pressione sul pedale viene tolta.</p>	72	0214
<p>381T</p>	<p>Scivolo per i trucioli in ferro zincato. Serve per far convogliare i trucioli dentro una scatola sul retro della ghigliottina. È in dotazione alle ghigliottine nuove.</p>	73	381T
<p>1079</p>	<p>Schermo di sicurezza. Va applicato sopra al blocco di taglio e va fissato una con vite a farfalla sul retro della ghigliottina. Fornito in dotazione. È regolabile in altezza per potersi adattare all'altezza dell'asta da tagliare.</p>	per modello F 128	1078
		per modello EH - EHT 126	1079
<p>1760</p>	<p>Coppia di pannelli di sicurezza delle sponde di appoggio. Sono in plexiglass trasparente. Vengono applicati alle sponde di appoggio con dei bulloni. Sono già incluse in dotazione.</p>	51	1760
<p>381C</p>	<p>Chiave a tubo esagonale usata per avvitare i bulloni delle lame. Fornita in dotazione.</p>	40	381C
<p>3335</p>	<p>Supporto girevole per sostenere le aste durante il taglio. L'altezza del supporto è regolabile.</p>	115	3335