


ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	Prezzo	Sconti		Codice	
			Q.tà	%		
	Spillatrice pneumatica OMER PR18 per minispilli da mm 10/12/15/18. Capacità del caricatore: circa 200 minispilli. Pressione: da 4 a 7 atmosfere. Consumo d'aria 0,10 litri al colpo.	260,00			33112	
	 Minispilli Ø 0,64 per chiodatrici pneumatiche	mm 12 20.000 pezzi mm 15 20.000 pezzi mm 18 20.000 pezzi	12,50 13,30 14,00	3 3 3	8% 8% 8%	15M12 15M15 15M18
	Chiodatrice pneumatica OMER RI.28 per chiodini senza testa. Capacità del caricatore: 100 spilli. Pressione: da 4,5 a 7 atmosfere. Consumo d'aria: 0,15 litri al colpo.	285,00			333	
	 Chiodini senza testa per chiodatrici pneumatiche	mm 20 7.000 pezzi mm 25 7.000 pezzi	8,70 10,00	3 3	8% 8%	15C20 15C25
	Chiodatrice pneumatica OMER 12.40 per gruppini da mm 20/25/28/30. Capacità del caricatore: 100 gruppini. Pressione: da 5 a 7,5 atmosfere. Consumo d'aria: 0,34 litri al colpo.	235,00			336	
	 Gruppini con testa 1x1,25 per chiodatrici pneumatiche	mm 20 7.000 pezzi mm 25 7.000 pezzi mm 28 7.000 pezzi mm 30 7.000 pezzi	10,00 10,20 12,00 12,80	3 3 3 3	8% 8% 8% 8%	15G20 15G25 15G28 15G30
	Chiodatrice pneumatica Omer SN22.100. Adatta per lavori vari di falegnameria. Funziona con barrette di 25 chiodi tipo SNP28 da mm 60 o mm 80. Peso Kg 3,60. Pressione aria 5/8 bar.	720,00			SN22	
	 Chiodi SNP-28 in barrette di 25 chiodi - spess. mm 2,8. diametro testa mm 7 - lunghezza mm 60 e mm 80.	mm 60 3.000 pezzi mm 80 2.400 pezzi	42,00 40,00	3 3	8% 8%	SNP60 SNP80
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 per punti tipo 80.	145,00			335	
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 SL con beccuccio lungo adatta per tendere la tela con la macchina tenditela T150 (pag.48).	210,00			335SL	
	 Punti tipo 80 (larghi mm 11,4) per fissatrici pneumatiche	mm 4 10.000 pezzi mm 6 10.000 pezzi mm 8 10.000 pezzi mm 10 10.000 pezzi mm 12 10.000 pezzi mm 14 10.000 pezzi	5,00 5,00 5,70 6,50 7,20 8,00	5 15 per tipo	10% 15%	15P4 15P6 15P8 15P10 15P12 15P14
	Fissatrice pneumatica OMER Mod. 90.28 per punti tipo 90 di altezza da mm 9 a mm 28. Adatta anche per l'applicazione dell'attaccaglia.	230,00			338	
	 Punti tipo 90 1x1,25 (larghi mm 4) per fissatrici pneumatiche	mm 9 5.000 pezzi mm 12 10.000 pezzi mm 18 5.000 pezzi	8,90 14,30 9,30	3 3 3	8% 8% 8%	15Z9 15Z12 15Z18
	Fissatrice pneumatica OMER Mod. SJK.16. Utilizza punti tipo SJK di altezza da mm 6 a mm 16.	215,00			339	
	 Punti tipo SJK 0,55x0,75 (larghi mm 2,8) per fissatrici pneumatiche SJK.16	mm 6 20.000 pezzi mm 8 20.000 pezzi mm 10 20.000 pezzi mm 12 20.000 pezzi mm 14 20.000 pezzi mm 16 20.000 pezzi	12,00 13,50 15,00 16,80 18,50 20,00	3 3 3 3 3 3	8% 8% 8% 8% 8% 8%	SJK06 SJK08 SJK10 SJK12 SJK14 SJK16
	Fissatrice pneumatica "CanvTak" particolarmente adatta per tendere la tela sul telaio. Impugnatura in gomma per un migliore utilizzo. Molto leggera e maneggevole. Comprende le guarnizioni di riserva, olio per lubrificazione e principali parti di ricambio per la manutenzione.	43,00		3	8%	C330
	 Punti per fissatrice pneumatica "CanvTak"	mm 6 5.000 pezzi mm 10 5.000 pezzi	8,90 10,50	5 5	10% 10%	C336 C3310
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110 con appendice. Funziona con punti 105, 108, 110	59,00		3	5%	32810
	 Punti per Rocama 10 modello 110	105 alti mm 5 5.000 pezzi 108 alti mm 8 5.000 pezzi 110 alti mm 10 5.000 pezzi	7,10 7,70 9,60	5 5 5	10% 10% 10%	145105 145108 145110
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110/13 con appendice. Funziona con punti 105/13 o 108/13	59,00		3	5%	32813
	 Punti larghi per Rocama 10 modello 110/13	105/13 alti mm 5 5.000 pezzi 108/13 alti mm 8 5.000 pezzi	7,80 10,20	5 5	10% 10%	10513 10813
	Fissatrice manuale con leva abbassabile Rapid 33. Corpo in metallo. Potenza regolabile. Adatta per quei lavori di fissaggio in cui è richiesta una notevole forza di penetrazione. Funziona con punti da mm 4 - 6 - 8 - 10 - 14. Peso grammi 870.	58,00		3 6	5% 8%	33
	 Punti in acciaio indurito per Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4 5.000 pezzi mm 6 5.000 pezzi mm 8 5.000 pezzi mm 10 5.000 pezzi mm 14 5.000 pezzi	6,30 6,30 7,00 7,90 9,40	5 10 20 per tipo	10% 15% 18%	1484 1486 1488 14810 14814
	Fissatrice manuale Rapid MS610 in alluminio pressofuso. Funziona sollevando la leva. Può utilizzare sia i punti Rapid (da mm 4 - 6 - 8 - 10) che i punti Rocama (105-108). Caratteristiche: funzionamento quasi silenzioso, estrema maneggevolezza, sforzo limitato. È quindi adatta particolarmente alle donne.	45,00		3	5%	MS610
	 Punti in acciaio indurito per Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4 5.000 pezzi mm 6 5.000 pezzi mm 8 5.000 pezzi mm 10 5.000 pezzi	6,30 6,30 7,00 7,90	5 10 20 per tipo	10% 15% 18%	1484 1486 1488 14810
	 Punti per Rocama 10 modello 110 e Rapid MS610	105 alti mm 5 5.000 pezzi 108 alti mm 8 5.000 pezzi	7,10 7,70	5 5	10% 10%	145105 145108
	Chiodatrice manuale Elpa F18. Spara chiodini orizzontalmente a filo del piano. Adatta soprattutto per fissare il cartone alla cornice. Corpo in metallo. Capacità: 1 fila di circa 50 chiodini da 18 mm.	77,00		3 6 10	5% 8% 12%	F18
	 Gruppini da mm 18 per F18 e T120	10.000 pezzi	11,50	5 10	6% 10%	G18D
	Chiodatrice manuale Elpa F12. Funziona con chiodini da 12 mm. È adatta quindi per piccole cornici.	76,00		3	5%	F12
	 Gruppini da mm 12 per F12	2.000 pezzi	9,60	5	6%	G12D
	Molla di ricambio per F18 e F12	1,90				F18M