






ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	Prezzo	Sconti		Codice
			Q.tà	%	
	Fissatrice Frame Master prodotta da Fletcher. Spara freccette rigide. Il corpo in resina rinforzata antiurto conferisce alla Frame Master una notevole robustezza, leggerezza e morbidezza di utilizzo. Funziona con freccette da mm 9,4 o da mm 16.	90	3 10	6% 10%	FM
	Fissatrice Frame Master pneumatica prodotta da Fletcher. Spara velocemente raffiche di freccette da destra a sinistra o viceversa mantenendo la pistola costantemente appoggiata contro la cornice. Maxi serbatoio (250 freccette).	480	3	6%	FMP
	 mm 9,4 Freccette rigide per Frame Master	Piccole (mm 9,4) 5.000 pezzi 19,50 3.000 pezzi 16,00	5 20	10% 15%	FM8
	 mm 16 Freccette rigide per Frame Master	Grandi (mm 16) 10.000 pezzi 20,00 12.000 pezzi 53,00			per tipo
	Fissatrice Fleximaster per freccette flessibili. Prodotta da Fletcher. Corpo in resina rinforzata antiurto robusto, leggero e morbido nell'utilizzo. Potenza regolabile. Lunghezza cm 19, altezza cm 12. Peso grammi 510. Spara freccette flessibili in acciaio nero cod. 339A.	96	3	5%	FLM
	Fissatrice pneumatica Fleximaster per freccette flessibili. Prodotta da Fletcher. Spara velocemente raffiche di freccette da destra a sinistra o viceversa mantenendo la pistola costantemente appoggiata contro la cornice. Maxi serbatoio (425 freccette). È consigliabile la confezione appositata di 12.000 freccette.	480	3	5%	FLP
	 mm 15 Le freccette flessibili 339A hanno un incavo su un lato. Adatte anche per quasi tutte le altre macchinette per freccette. Lunghezza mm 15, larghezza mm 4,7, spessore mm 0,4.	3.700 pezzi 18,50 10.000 pezzi 43,00 12.000 pezzi 43,00	5 20	10% 15%	339A
		per tipo			339AD 339AP
	Pistola pneumatica Omer 53.4 per lamelle flessibili. Adatta per il cornicione che ha una grossa mole di lavoro. Corpo in metallo. Funziona con lamelle cod. 339ND (vedi sotto). Dimensioni cm 20x15. Caricatore 300 lamelle. Pressione 4/6. Peso grammi 600.	215	3	5%	OMER53
	Pistola pneumatica Omer 53AB per lamelle flessibili. Come la Omer 53 con in più un dispositivo che appiattisce la lamella contro il cartone evitando quindi l'operazione manuale di appiattimento. Dimensioni cm 20x15. Caricatore 300 lamelle. Pressione 4/6. Peso grammi 650.	425	3	5%	OMER53AB
	 mm 15 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	10.000 pezzi 17,50 2.500 pezzi 5,20	5 20 60	10% 15% 20%	339ND
		per tipo			TF4
	Fissatrice manuale F15 per lamelle flessibili. Corpo in metallo. Potenza regolabile. Il caricatore contiene circa 200 lamelle. Lunghezza cm 18, altezza cm 13. Peso grammi 630. Funziona con lamelle cod. 339ND o TF4 (vedi in fondo alla pagina).	83	3 10	5% 10%	F15
	 mm 15 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	10.000 pezzi	5 20 60	10% 15% 20%	339ND
	Fissatrice T225 per lamelle. Spara orizzontalmente lamelle flessibili TF4 oppure rigide TF4R. Una vite di regolazione consente di aumentare o diminuire la potenza di sparo a seconda della durezza del legno. Semplice caricamento frontale delle lamelle. Lunghezza cm 20, altezza cm 13. Peso grammi 670.	33	3 6	6% 10%	T225
	 mm 15 Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	2.500 pezzi	5 20 60	10% 15% 20%	TF4
	Lamelle rigide in acciaio. Lunghezza mm 15. Larghezza mm 4,3.	2.500 pezzi			per tipo
	Fissatrice MultiMaster della Fletcher. Spara orizzontalmente lamelle flessibili di forma particolare. Adatta a qualsiasi tipo di legno, duro o leggero. Una vite di regolazione consente di regolare la potenza di sparo a seconda della durezza del legno. Ogni carica può contenere un massimo di 167 lamelle. Le lamelle si caricano facilmente dall'alto.	120			MMF
	 mm 13,3 Lamelle "Multipoint" flessibili. Il foro con diametro di mm 4,5 consente di utilizzare la lamella per fissare con una vite due cornici tra loro.	3.000 pezzi	23,00	5	5%

## LAMELLE

	Tipo di lamelle:	Adatte per le fissatrici:	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Confezione	Prezzo	Sconti	Codice	
 mm 15 4,3	Lamelle flessibili in acciaio verniciato nero	F15 - Omer 53 - Flex - Romaflex - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	10.000	17,50	5 20 60 per tipo	339ND	
			mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	5,20		TF4	
		Lamelle rigide in acciaio	T220 - T225 - C325 - F15	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500		5,90	TF4R
 mm 15 4,7	Freccette flessibili in acciaio nero	Fleximaster	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	3.700	18,50	5 20 per tipo	339A	
		Fleximaster pneumatica	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	10.000	43,00		339AD	
			mm 0,4	mm 4,7	mm 15	12.000	43,00		339AP	
 mm 9,4 3	Freccette rigide in ferro per Frame Master	Frame Master	mm 0,6	mm 3	mm 9,4	5.000	19,50	5 20 per tipo	FM8	
			mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	16,00		FM16	
			mm 0,6	mm 3	mm 16	10.000	20,00		FM16D	
 mm 16 3	Freccette rigide in ferro	Frame Master	mm 0,6	mm 3	mm 16	12.000	53,00	5 20 per tipo	FM16P	
 mm 13,3 8	Lamelle flessibili Multipoint	MultiMaster	mm 0,4	mm 8	mm 13,3	3.000	23,00	5	5%	MMP